Arkusz danych produktu
Specyfikacja

SUA500PDRI-S
Zasilacz UPS APC do montażu na rozdzielnicach z szyną DIN, z akumulatorem standardowym 500 VA 230 V



Podgląd

Czas dostawy	Produkt zazwyczaj dostępny

Ogólny

Dostarczane wyposażenie	CD z oprogramowaniem Dokumentacja na CD instrukcja montażu Kabel do sygnalizacji RS-232 do Smart-UPS
Number of power module free slots	0
Number of power module filled slots	0
Redundant	No
UPS size	WS

Parametry fizyczne

Głębokość	17,1 cm
Wysokość	14,8 cm
Mounting preference	No preference
Masa produktu	12,86 kg
Sposób montażu	Not rack-mountable
Two post mountable	0
USB compatible	No
Szerokość	36,2 cm

na wejściu

Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing
Number of input connectors	1 Połączenie poprzez zaciski 3-przewodowy (1fazowy+N+uziemienie)

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Ograniczenia napięcia wejściowego	151...302 V regulowany 160...285 V
Inne napięcia wejściowe	220 V 240 V
Napięcie wejściowe	230 V

na wyjściu

Moc znamionowa w W	325 W
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc (w watach)	325 W
Zniekształcenia harmoniczne	Poniżej 5 %
Częstotliwość na wyjściu (synchronicznie z siecią)	47...53 Hz przy częstotliwości nominalnej 50 Hz synchronicznie z siecią 57...63 Hz przy częstotliwości nominalnej 60 Hz synchronicznie z siecią
Inne napięcia wyjściowe	220 V 240 V
Topologia	Line interactive
Output connector type	Połączenie poprzez zaciski 3-wire (H N + E) 1
Curve equation	Efficiency
Curve load maximum	100 %
Curve X-axis maximum	100 %
Curve X-axis minimum	0 %
Curve X-axis title	Load
Curve X-axis units	Percentage
Curve Y-axis maximum	100 %
Curve Y-axis minimum	50 %
Curve Y-axis title	Efficiency
Curve Y-axis units	Percentage
Wydajność	94 % (pełne obciążenie)
Graph display	1
Output voltage	230 V
Maximum configurable power in VA	500 VA
Moc znamionowa w VA	500 VA

Certyfikaty i zgodność z normami

Certyfikaty produktu	CE VDE

Parametry środowiskowe

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0…40 °C
Wilgotność względna	0…95 %
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	0...10000 ft
Temepratura otoczenia dla przechowywania	-15…45 °C
Wysokość przechowywania	0,00…15240,00 m
Poziom dźwięku	55 dBA
Rozpraszanie ciepła	90 Btu/h
Show note OP temperature	No
Stopień ochrony IP	IP20

Akumulatory i czas podtrzymania

Rodzaj akumulatora	Akumulator kwasowo-ołowiowy
Wstępnie zainstalowane baterie	1

Puste gniazda akumulatorowe	1
Typowy czas pełnego ładowania akumulatora	2 godz.
Ilość zestawów RBC™	1
Poziom elektrolitu ciekłego	0
Battery curve	B
Moc akumulatora (W)	60 W rated
Battery power in VAH	120 VAh runtime
Żywotność akumulatora	3…5 rok
Rozszerzalny czas podtrzymania	0

Komunikacja i zarządzanie

Wolne szczeliny	1
Panel przedni	Wyświetlacz statusu led z paskiem obciążenia i naładowania akumulatora oraz pracy online: zasilanie akumulatorowe: wymień akumulator: i wskaźniki przeciążenia
Alarm dźwiękowy	Alarm przy zasilaniu akumulatora: alarm przy bardzo niskim poziomie naładowania akumulatora: ciągły sygnał dźwiękowy sygnalizujący przeciążenie
Awaryjny wyłącznik zasilania	Tak

Ochrona przed przepięciami i filtracja

Znamionowa energia przepięcia (w dżulach)	540 J
Filtracja	Nieprzerwane filtrowanie zakłóceń na wielu biegunach: przepuszczanie przepięć 0,3% wg ieee: zerowy czas powstrzymywania przepięcia: spełnia wymogi ul 1449

Jednostka opakowania

Waga dla opakowania 1	13,32 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Bez SVHC REACh	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	2 lata na naprawę lub wymianę