Arkusz danych produktu
Specyfikacja

BVS500I-GR
SE Easy UPS BVS 500VA, gniazda Schuko



Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Uninterruptible power supply (UPS)
Podstawa montażowa	Ściana Podłoga
Zerowanie (reset)	Reset automatyczny
Topologia	Linia interaktywna

Parametry uzupełniające

Rodzaj instalacji	Wnętrzowy
Surge Energy	156 J
Typ sygnału	Krokowa aproksymacja fali sinusoidalnej
Typ aparatu zabezpieczeniowego	Surge protection device (SPD) Wyłącznik miniaturowy (MCB) Fuse
Napięcie wejściowe	230 V prąd przemienny (AC)
Napięcie wyjściowe	230 V
Stopień ochrony IP	IP20
Czas przesyłu	6 ms
Częstotliwość sieci	45...65 Hz
Zakres mocy	500 VA 300 W
Przyłącza elektryczne	Wejście: 1 inlet Schuko CEE 7/P Wyjście: 4 wyjście Schuko CEE 7
Sygnalizacja lokalna	Alarm, distinctive dla niski poziom energii w akumulatorze Alarm, ciągły lub przerywany ton dla przeciążenie LED dla stanu naładowania akumulatora
Rodzaj akumulatora	Akumulator kwasowo-ołowiowy
Liczba baterii	1
Czas ładowania	8 godz.
Napięcie akumulatora	12 V
Żywotność akumulatora	5 rok
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Waga produktu	3,9 kg

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Wysokość	92,5 mm
Szerokość	160,5 mm
Głębokość	305 mm

Środowisko pracy

Wilgotność względna	0…90 %, nie kondensujący
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	0...6561 ft
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0…40 °C
Certyfikaty produktu	CE

Jednostka opakowania

Waga dla opakowania 1	3,901 kg
Waga dla opakowania zbiorczego 2	17,78 kg
Waga dla opakowania zbiorczego 3	230,41 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	2 years