Arkusz danych produktu
Specyfikacja

SMVS2000CAI
SE Easy UPS line interactive SMVS 2000VA, 230 V, wolnotosjący



Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Uninterruptible power supply (UPS)
Dostarczane wyposażenie	1 software CD 1 Kabel USB 1 podręcznik użytkownika
Podstawa montażowa	Floor-standing
Protokół portu komunikacyjnego	USB RS232
Dostępna funkcja	Intelligent charging algorithm monitors battery and AC supply Battery monitoring Audible alarm when a fault condition arises Wewnętrzny stycznik By-pass Optional communication kit for remote monitoring
Topologia	Linia interaktywna

Parametry uzupełniające

Typ wyświetlacza	Wyświetlacz LCD
Połączenie typu zintegrowanego	Port USB RS232
Typ sygnału	Fala sinusoidalna
Typ aparatu zabezpieczeniowego	Surge protection device (SPD) Wyłącznik miniaturowy (MCB)
Rodzaj zabezpieczenia	Surge arrester Bezpiecznik
Napięcie wejściowe	230 V prąd przemienny (AC) 220 V prąd przemienny (AC) 240 V prąd przemienny (AC)
Napięcie wyjściowe	230 V AC tryb znamionowy 220 V AC 240 V AC
Stopień ochrony IP	IP20

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Czas przesyłu	6 ms
Częstotliwość sieci	44...66 Hz
Zakres mocy	2000 VA
Przyłącza elektryczne	Wyjście: 6 wyjście IEC 320 C13 Wejście: 1 inlet IEC 320 C14
Sygnalizacja lokalna	Alarm, distinctive dla niski poziom energii w akumulatorze Wyświetlacz LCD, ciągły lub przerywany ton dla przeciążenie Wyświetlacz LCD dla status and alert
Rodzaj akumulatora	Akumulator kwasowo-ołowiowy Sealed rechargable Akumulator wewnętrzny
Liczba baterii	4
Czas ładowania	6 godz.
Napięcie akumulatora	12 V
Pojemność baterii	7 A.h
Żywotność akumulatora	5 rok
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Waga produktu	23,5 kg
Wysokość	240 mm
Szerokość	180 mm
Głębokość	455 mm

Środowisko pracy

Wilgotność względna	0…95 %, nie kondensujący
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	0...3000 m
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0…40 °C
Temepratura otoczenia dla przechowywania	-10…40 °C
Certyfikaty produktu	CE

Warunki gwarancji

Gwarancja	2 years