Dzwonek bezprzewodowy, sieciowy BULIK II PRO

DRS-995, DRS-995H

Zasięg działania dzwonka - 1400 m w terenie otwartym!

Dzięki zastosowaniu innowacyjnej metody modulacji sygnału radiowego, udało się uzyskać bardzo duży zasięg działania dzwonka, wynoszący do 1400 m w otwartej przestrzeni. Tak duży zasięg oznacza, że dzwonek ten sprawdzi się bardzo dobrze w trudnych warunkach, takich jak duża ilość ścian lub innych przeszkód, które w znaczący sposób mogą zmniejszać zasięg sygnału radiowego wewnątrz budynków. Dzwonek Bulik PRO sprawdzi się więc wszędzie tam, gdzie zwykły dzwonek bezprzewodowy o standardowym zasięgu nie zagwarantuje poprawnego i pewnego działania.

Opis

- nowe wcielenie legendarnego dzwonka bezprzewodowego typu BULIK,
- nowoczesny i ciekawy design,
- idealny jako dzwonek do drzwi, dzwonek „barowy" w restauracji, hotelu, wewnętrzne urządzenie przywoławcze lub alarm osobisty,
- nie wymaga instalacji dzwonkowej,
- dzwonek włączany bezpośrednio do gniazda sieci 230 V,
- **zasięg działania*: 1400 m w terenie otwartym**,
- **nowoczesny przycisk dotykowy (nie posiada elementów ruchomych), zasilany bateryjnie, przystosowany do zmiennych warunków atmosferycznych (IP56),**
- możliwość samodzielnego zaprogramowania 96 przycisków do jednego dzwonka,
- możliwość przyporządkowania innej melodii do każdego przycisku (rozpoznanie miejsca przywołania),
- możliwość wgrania dowolnego dźwięku w formacie MP3 na kartę pamięci microSD,
- sygnalizacja optyczna dzwonienia,
- regulacja głośności - poziom dźwięku: ok. 80 dB.

Dostępne warianty

DRS-995H = DRS-995 + PDH-250
DRS-995

Dane techniczne

Zasilanie: 230 V AC / 50 Hz
Pobór mocy, czuwanie: 0,5 W
Pobór mocy, maksymalny: 2,5 W
Transmisja: radiowa
Częstotliwość: 868 MHz
Zasięg działania*: 1400 m
Kodowanie: kod zmienny
Głośność: max. 80 dB
Stopień ochrony: IP20
Klasa ochronności: II
Temperaturowy zakres pracy: 0°C ÷ +35°C
Waga [g]: 85
Wymiary [mm]: 115 x 70 x 60
Kolor: biały + czarny





PDH-250

Przycisk bezprzewodowy, hermetyczny

PDH-250

Opis

- przeznaczony do współpracy z dzwonkiem bezprzewodowym BULIK II PRO (DRS-995),
- przycisk dotykowy, pojemnościowy (nie posiada ruchomych elementów),
- posiada sygnalizację optyczną działania,
- **zasięg działania*: 1400 m**,
- przystosowany do pracy w trudnych oraz zmiennych warunkach atmosferycznych (np. przy furtce) - IP56,
- zasilany baterią.

Dane techniczne

Zasilanie: 2 baterie 1,5 V, Typ AAA
Transmisja: radiowa
Częstotliwość: 868 MHz
Moc nadajnika: 20 mW
Kodowanie: kod zmienny
Stopień ochrony: IP56
Temperaturowy zakres pracy: -20°C ÷ +55°C
Waga [g]: 50
Wymiary [mm]: 76 x 39 x 19
Kolor: biały



* Podany zasięg działania dotyczy przestrzeni otwartej czyli warunków idealnych, bez przeszkód. Jeżeli pomiędzy odbiornikiem a nadajnikiem znajdują się przeszkody, należy przewidzieć zmniejszenie zasięgu działania odpowiednio dla: drewna i gipsu o 5 do 20%, cegły od 20 do 40%, betonu zbrojonego od 40 do 80%. Przy przeszkodach metalowych, stosowanie systemów radiowych nie jest zalecane z uwagi na znaczne ograniczenie zasięgu działania. Negatywny wpływ na zasięg działania mają też napowietrzne i podziemne linie energetyczne dużej mocy oraz nadajniki sieci GSM umieszczone w bliskiej odległości urządzeń.