Sterownik LED dopuszkowy 4-kanałowy SLR-21



Cechy

- znamionowe napięcie zasilania 12 ÷ 24 V DC,
- kompatybilność z kontrolerem EFC-01 oraz nadajnikami systemu Exta Life,
- 4 kanały wyjściowe o maksymalnej obciążalności 4 A / kanał,
- transmisja dwukierunkowa – informacja o stanie w aplikacji,
- programowalny stan wyjść po zaniku napięcia zasilającego,
- 2 konfigurowalne wejścia zewnętrzne,
- możliwość podłączenia łączników mono lub bistabilnych,
- możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania,
- dedykowany do sterowania obwodami LED 12 ÷ 24 V DC,
- montaż w puszcze instalacyjnej 60 mm.



Sterownik RGBW dopuszkowy SLR-22



Cechy

- znamionowe napięcie zasilania 12 ÷ 24 V DC,
- kompatybilność z kontrolerem EFC-01 oraz nadajnikami systemu Exta Life,
- 4 kanały wyjściowe o maksymalnej obciążalności 4 A / kanał,
- sterowanie taśmami RGB lub RGBW zasilanymi napięciem 12 ÷ 24 V DC,
- wybór koloru oraz realizacja trybów automatycznych (programów),
- transmisja dwukierunkowa – informacja o stanie w aplikacji,
- programowalny stan wyjść po zaniku napięcia zasilającego,
- 2 konfigurowalne wejścia zewnętrzne,
- możliwość podłączenia łączników mono lub bistabilnych,
- możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania,
- montaż w puszcze instalacyjnej 60 mm.

