Polecenia i sygnalizacja
Wskaźniki świetlne E 210



E 219

Nowe produkty dostępne są w szerokości 9 mm (= 0,5 modułu) i mogą służyć do wskazywania dowolnego stanu pracy, na przykład sygnalizacji utraty fazy.
Gama produktów obejmuje trzy różne napięcia.
(Zakresy: 12–48 V AC/DC; 115–250 V AC i 110–220 V DC).

Pojedynczy sygnalizator świetlny — zakres napięcia diody LED = 115–250 V AC

Straty mocy	Kolor LED	Szerokość	Bbn 7612270	Dane zamówieniowe		Cena 1 szt.	Masa 1 szt.	Jedn. opak.
W		mm	EAN	Kod typu	Kod zamówieniowy		kg	szt.
0,47	Biały	9	939282	E219-B	2CCA703400R0001		0,04	10
0,47	czerwony	9	939299	E219-C	2CCA703401R0001		0,04	10
0,47	zielony	9	939305	E219-D	2CCA703402R0001		0,04	10
0,47	żółty	9	939312	E219-E	2CCA703403R0001		0,04	10
0,47	niebieski	9	939329	E219-G	2CCA703404R0001		0,04	10

Pojedynczy sygnalizator świetlny — zakres napięcia diody LED = 12–48 V AC

Straty mocy	Kolor LED	Szerokość	Bbn 7612270	Dane zamówieniowe		Cena 1 szt.	Masa 1 szt.	Jedn. opak.
W		mm	EAN	Kod typu	Kod zamówieniowy		kg	szt.
0,40	Biały	9	939237	E219-B48	2CCA703420R0001		0,04	10
0,40	czerwony	9	939244	E219-C48	2CCA703421R0001		0,04	10
0,40	zielony	9	939251	E219-D48	2CCA703422R0001		0,04	10
0,40	żółty	9	939268	E219-E48	2CCA703423R0001		0,04	10
0,40	niebieski	9	939275	E219-G48	2CCA703424R0001		0,04	10

Pojedynczy sygnalizator świetlny — zakres napięcia diody LED = 60–220 V DC

Straty mocy	Kolor LED	Szerokość	Bbn 7612270	Dane zamówieniowe		Cena 1 szt.	Masa 1 szt.	Jedn. opak.
W		mm	EAN	Kod typu	Kod zamówieniowy		kg	szt.
1,00	Biały	9	939336	E219-B220	2CCA703405R0001		0,04	10
1,00	czerwony	9	939343	E219-C220	2CCA703406R0001		0,04	10
1,00	zielony	9	939350	E219-D220	2CCA703407R0001		0,04	10
1,00	żółty	9	939367	E219-E220	2CCA703408R0001		0,04	10
1,00	niebieski	9	939374	E219-G220	2CCA703409R0001		0,04	10

Podwójny sygnalizator świetlny — zakres napięcia diody LED = 12–24 V AC