ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY BEZPIECZNIKOWY LISTWOWY smartARS 00 pro (160 A, 690 V)

Na rozstaw szyn zbiorczych 185 mm
Szerokość rozłącznika 50 mm
Załączanie: trzy fazy jednocześnie - manewrowanie oburącz lub załączanie faz pojedynczo

Tabela 2. Dane techniczne

Parametr			smartARS 00 pro	
Znamionowy prąd cieplny $I_{th}=I_n$		A	160	
Znamionowy prąd cieplny $I_{th}=I_n$ ze zwieraczami nożowymi		A	210	
Napięcie znamionowe U_n		V	690	
Kategoria użytkowania		-	AC-22B	AC-23B
			690	400
Napięcie łączeniowe U_e		V	690	
Znamionowy prąd łączeniowy I_e		A	160	
Znamionowy prąd zwarciowy załączalny umowny	690 V	kA	80	
	500 V		100	
Znamionowy prąd zwarciowy umowny wytrzymywany	690 V	kA	80	
	500 V		100	
Znamionowe napięcie izolacji U_i		V	1000	
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane U_{imp}		kV	12	
Częstotliwość znamionowa		Hz	50-60	
Trwałość mechaniczna		c.p.	1600	
Trwałość łączeniowa		c.ł.	200	
Stopień ochrony IP		-	30	
Wielkość wkładek bezpiecznikowych		-	00	

Akcesoria str. 58, 59



smartARS 00-1 pro



smartARS 00-3 pro

Tabela 3. Wykonania

Wykonanie		Ciężar	Nr artykułu
Montaż na most szynowy o rozstawie 185 mm, ZAŁĄCZANIE 1-BIEGUNOWE - każda faza pojedynczo			
smartARS 00-1-V pro	przyłącze kablowe: zaciski typu V; V-obejma 25-150SW	2,5 kg	63-001414-001
smartARS 00-1 pro	przyłącze kablowe: zaciski mostkowe (S) 4-70 mm² i śrubowe M8	2,4 kg	63-001414-002
Montaż na most szynowy o rozstawie 185 mm; ZAŁĄCZANIE 3-BIEGUNOWE - 3 fazy jednym uchwytem			
smartARS 00-3-V pro	przyłącze kablowe: zaciski typu V; V-obejma 25-150SW	2,6 kg	63-001415-001
smartARS 00-3 pro	przyłącze kablowe: zaciski mostkowe (S) 4-70 mm² i śrubowe M8	2,5 kg	63-001415-002
Wersja smartARS 00 pro wyrównana do wysokości smartARS 2, 3 pro bez użycia adapterów			
Montaż na most szynowy o rozstawie 185 mm, ZAŁĄCZANIE 1-BIEGUNOWE - każda faza pojedynczo			
smartARS 00-1-V-W pro	przyłącze kablowe: zaciski typu V; V-obejma 25-150SW	2,6 kg	63-002070-001
smartARS 00-1-W	przyłącze kablowe: zaciski mostkowe (S) 4-70 mm² i śrubowe M8	2,5 kg	63-002070-002
Montaż na most szynowy o rozstawie 185 mm; ZAŁĄCZANIE 3-BIEGUNOWE - 3 fazy jednym uchwytem			
smartARS 00-3-V-W pro	przyłącze kablowe: zaciski typu V; V-obejma 25-150SW	2,7 kg	63-002071-001
smartARS 00-3-W pro	przyłącze kablowe: zaciski mostkowe (S) 4-70 mm² i śrubowe M8	2,6 kg	63-002071-002