KARTA PRODUKTU

2020-12-02

ENSTO

Grzejnik panelowy

BETA5-BT-EP



Typ	BETA5-BT-EP
GTIN	6438100339470
Nazwa	Grzejnik panelowy Beta
	Grzejnik elektryczny Beta 500 W / 230 V z inteligentnym termostatem elektronicznym i wtyczką. Kolor biały, RAL9010. IP21. 389 x 585 mm.
Opis	Grzejniki elektryczne Beta wyposażone są w moduł technologii Bluetooth,co pozwala na zarządzanie nimi poprzez aplikację Ensto Heat Control. Bardzo dokładny, bezgłośny oraz inteligentny termostat z dokładnością +/-0.1°C. Szybka reakcja na zmiany temperatury poprawia komfort użytkowania i zapewnia równomierny rozkład temperatury w pomieszczeniu. Możliwość dokupienia oddzielnych nóżek, aby grzejnik był przenośny.
Producent	Ensto Finland Oy

Specyfikacje techniczne

Wymiary

Masa Netto:	3,21 kg
Wymiary l x w x h:	56 x 590 x 390 mm

Parametry elektryczne

Moc:	500 W
Napięcie znamionowe:	230 ... 230 V
Częstotliwość znamionowa:	50 Hz

Parametry techniczne

Stopień ochrony:	IP21
Klasa ochronności:	II

Ensto Pol Sp. z o.o.
ul. Starogardzka 17A
83-010 Straszyn
Poland
Email biuro@ensto.com
Tel. 58 692 40 00
www.ensto.com

Inne

Klasyfikacja ETIM:	EC000523
Barwa:	Biały
Termostat:	EPHE5-BT

ETIM 7 Specyfikacje techniczne

etim

Model:	Other
Mounting method:	Wall model
Air exhaust:	Front side
With fan:	False
Connected load:	≥ 500 W
Electro-connection:	1/N~230 V
Position control panel:	Side
Type of regulation:	Electronic
Temperature adjustment:	5 ... 30 °C
Colour:	White
Width:	590 mm
Height:	390 mm
Depth:	56 mm
Weight:	3,21 kg
Degree of protection (IP):	IP21
Protection class:	II
Overheating protection:	True
With timer:	True
Frost protection circuit:	True
Digital indication:	False
With presence indicator:	False
Suitable for bus connection:	False
Adaptive (self-learning):	True
Consumption indication:	True
Open window detection:	False
Operation by app:	True
Programmable with remote control:	True

Opakowanie

Paleta

Jednostka:	pcs
Rozmiar opakowania:	30
Głębokość:	1200 mm
Szerokość:	800 mm

Opakowanie

Jednostka:	PCE

Rozmiar opakowania:	1
Głębokość:	611 mm
Szerokość:	404 mm
Wysokość:	94 mm
Waga:	3,703 kg
Objętość :	23,203336 l

Ensto Pol Sp. z o.o.
ul. Starogardzka 17A
83-010 Straszyn
Poland
Email biuro@ensto.com
Tel. 58 692 40 00
www.ensto.com