Zaawansowana komunikacja

Rhino™ 6000

Zaawansowane narzędzie do etykietowania ze złączem PC





Precyzyjne rezultaty etykietowania za każdym razem i w krótszym czasie.



Niezrównane możliwości pod względem drukowania etykiet oraz wszechstronność dzięki możliwości podłączenia do komputera PC.

Przenośna drukarka etykiet DYMO® Rhino™ 6000 świetnie sprawdza się w każdym miejscu pracy – dzięki licznym klawiszom skrótów można szybko i profesjonalnie opisywać instalacje.

Oprogramowanie RHINO CONNECT™ umożliwia tworzenie etykiet na komputerze. Utworzone w ten sposób etykiety można następnie skopiować do pamięci drukarki, co usprawnia pracę w terenie. Drukarka etykiet DYMO® Rhino™ 6000 spełnia wszystkie branżowe standardy etykietowania ANSI i TIA/EIA-606-A. Wyjątkowe klawisze dostępu automatycznie formatują etykiety do wykorzystania na panelach elektrycznych i krosownicach, flagach do przewodów i kabli, etykietach do osłon, blokach terminali i przyłączach 110, flagach na przewody i kable, opaskach pionowych i poziomych, a także w zastosowaniach poziomych i o stałej długości Drukarka DYMO® Rhino™ 6000 drukuje także sześć rodzajów kodów kreskowych, a w pamięci urządzenia znajduje się ponad 250 wstępnie zaprogramowanych symboli i terminów branżowych oraz wiele więcej. Działa w 32- i 64-bitowych wersjach systemów Windows® XP, Windows® Vista i Windows® 7.

Dostępna także jako
Zestaw walizkowy
(szczegóły na odwrocie)







Funkcje i cechy drukarki DYMO® | Rhino™ 6000:

1. **Łączy się z komputerem za pośrednictwem kabla USB.** Oprogramowanie RHINO CONNECT™ pozwala tworzyć etykiety na komputerze i przenosić je do pamięci drukarki w celu drukowania w miejscu pracy.
2. **Spełnia wszystkie branżowe standardy etykietowania** ANSI i TIA/EIA-606-A
3. **Wyjątkowe klawisze dostępu umożliwiają** szybszą zmianę rozmiaru, kształtu oraz formatu tekstu etykiet na panelach elektrycznych i krosownicach, blokach terminali i przyłączach 110, flagach do przewodów i kabli oraz owijkach pionowych i poziomych. Ponadto sprawdza się w wielu zastosowaniach i umożliwia drukowanie etykiet pięciowierszowych
4. **Drukuje sześć rodzajów kodów kreskowych,** w tym Code 39 i Code 128
5. **Zaawansowane opcje druku seryjnego —** Wbudowane kreatory prostego i zaawansowanego drukowania seryjnego
6. **W bibliotece symboli** znajduje się ponad 250 wstępnie zaprogramowanych symboli branżowych, terminów, ułamków i znaków interpunkcyjnych
7. **Pamięć ostatniej etykiety** i możliwość przechowania maksymalnie 1000 najczęściej wykorzystywanych etykiet

Li-ion
Ładowane

Do maks.
24 mm

IND

ZASTOSOWANIA TAŚM RHINO™

Wszystkie poniższe taśmy są przeznaczone do użytku z drukarką Rhino™ 6000

Taśmy zawsze pozostające na swoim miejscu.

Taśmy DYMO® Industrial są odporne — zostały przetestowane w różnych środowiskach pracy i posiadają certyfikat UL. Etykiety nie rozmazują się i nie blakną. Posiadają warstwę kleju przemysłowego, który jest odporny na wilgoć, promienie UV oraz ekstremalne temperatury. Niezależnie od tego, czy tworzysz etykiety zgodne ze standardami kolorów OSHA, ISO lub ANSI bądź też pracujesz w ekstremalnych warunkach, etykiety DYMO® Industrial nigdy Cię nie zawiodą. Taśmy DYMO® Industrial zostały zaprojektowane specjalnie do współpracy z drukarkami Rhino™, a ponadto można je umieszczać na wielu różnych powierzchniach!

WIĘCEJ INFORMACJI www.dymo.com/industrial

KOLOR ETYKIETY	6 mm	9 mm	12 mm	19 mm	24 mm
WINYL - Składnik zgodny z normą UL969 - Zgodność z RoHS — Długość 5,5 m 					
CZARNY NA BIAŁYM	–	18443 *S0718580*	18444 *S0718600*	18445 *S0718620*	1805430
CZARNY NA ŻÓŁTYM	–	–	18432 *S0718450*	18433 *S0718470*	1805431
CZARNY NA POMARAŃCZOWYM	–	–	18435 *S0718490*	18436 *S0718500*	1805427
CZARNY NA SZARYM	–	–	1805413	1805419	1805425
BIAŁY NA CZERWONYM	–	–	1805416	1805422	1805429
BIAŁY NA CZARNYM	–	1805437	1805435	1805436	1805432
BIAŁY NA ZIELONYM	–	–	1805414	1805420	1805426
BIAŁY NA NIEBIESKIM	–	–	1805243	1805417	1805423
BIAŁY NA FIOLETOWYM	–	–	1805415	1805421	1805428
BIAŁY NA BRĄZOWYM	–	–	1805412	1805418	1805424
TRWAŁE POLIESTROWE - Składnik zgodny z normą UL969 - Zgodność z RoHS — Długość 5,5 m 					
CZARNY NA BIAŁYM	1805442	18482 *S0718240*	18483 *S0718210*	18484 *S0718220*	1734523 *S0773830*
CZARNY NA PRZEZROCZYSTYM	1805440	18508DMO *S0718160*	622289	622290	1805433
CZARNY NA METALICZNYM	1805441	18485 *S0718170*	18486 *S0718180*	18487 *S0718200*	1805434
RURKI TERMOKURCZLIWE - Składnik zgodny z normą UL224 - Zgodność z normami MIL-STD-202G, MIL-M-81531 oraz SAE-DTL 23053/5 (Class 1 & 3) - Zgodność z RoHS — Długość 1,5 m 					
CZARNY NA BIAŁYM	18051 *S0718260*	18053 *S0718280*	18055 *S0718300*	18057 *S0718330*	1805443
CZARNY NA ŻÓŁTYM	18052 *S0718270*	18054 *S0718290*	18056 *S0718310*	18058 *S0718340*	1805444
ELASTYCZNE NYLONOWE - Składnik zgodny z normą UL969 - Zgodność z RoHS — Długość 3,5 m 					
CZARNY NA BIAŁYM	–	–	18488 *S0718100*	18489 *S0718120*	1734524 *S0773840*
CZARNY NA ŻÓŁTYM	–	–	18490 *S0718080*	18491 *S0718090*	1734525 *S0773850*
ETYKIETY NIEPRZYLEPNE - Zgodność z RoHS — Długość 5,5 m 					
CZARNY NA BIAŁYM	18111 *S0718350*	–	18113 *S0718380*	–	–
SAMOLAMINUJĄCE - Zgodność z RoHS — Długość 5,5 m 					
CZARNY NA BIAŁYM	–	–	–	–	1734821 *S0773860*

Drukarka etykiet Rhino™ 6000 (wersja pudełkowa)

Kod: S0773810

Zawartość opakowania:
- Drukarka etykiet Rhino™ 6000
- Biała elastyczna taśma nylonowa 24 mm
- Akumulator litowo-jonowy
- Zasilacz sieciowy
- Skrócony podręcznik obsługi
- Karta rejestracyjna

Parametry techniczne produktu:
- Urządzenie może być zasilane dołączonym akumulatorem litowo-jonowym, przez zasilacz sieciowy lub 6 bateriami AA (niedołączone)
- 1 rok gwarancji + 1 rok dodatkowej gwarancji po zarejestrowaniu na stronie internetowej
- Waga urządzenia: 1820 g

Akcesoria opcjonalne:
- Oprogramowanie RHINO CONNECT™
- Zasilacz sieciowy — Kod: S0721440
- Akumulator litowo-jonowy — Kod: S0899390

Rhino™ 6000 ZESTAW WALIZKOWY

Kod: S0771970

Zawartość zestawu walizkowego:
- Drukarka Rhino™ 6000
- Oprogramowanie RHINO CONNECT™
- Wytrzymały, twardy futerał
- Biała elastyczna taśma nylonowa 24 mm
- Biała taśma winylowa 9 mm
- Akumulator litowo-jonowy
- Zasilacz sieciowy
- Kabel USB
- Skrócony podręcznik obsługi
- Karta rejestracyjna

Parametry techniczne produktu:
- Urządzenie może być zasilane dołączonym akumulatorem litowo-jonowym, przez zasilacz sieciowy lub 6 bateriami AA
- 1 rok gwarancji + 1 rok dodatkowej gwarancji po zarejestrowaniu na stronie internetowej
- Waga urządzenia: 2260 g

Aby uzyskać więcej informacji lub dowiedzieć się, gdzie znajduje się najbliższy dystrybutor, należy odwiedzić stronę www.dymo.com/industrial lub skontaktować się z nami telefonicznie pod numerem +48 22 349 1502.

DYMO

NewellRubbermaid Brands That Matter

©2011 DYMO®
DYMO bvba, Industriepark-Noord 30
B9100 Sint-Niklaas, Belgium
www.dymo.com/industrial