# Arkusz danych produktu
## Specyfikacja

# LE1M35U721
## Obudowa rozrusznika 10-14A cewka 240VAC



## Parametry podstawowe

| | |
|---|---|
| Gama produktów | TeSys |
| Nazwa produktu | TeSys LE |
| Skrócona nazwa urządzenia | LE1M |
| Typ produktu lub komponentu | Obudowany rozrusznik DOL |
| Zastosowanie urządzenia | Standard |
| Kategoria użytkowania | AC-3 |
| Elementy składowe urządzenia | Contactor<br>Earth terminal<br>Neutral terminal<br>Thermal overload relay |
| Zakres nastaw zabezpieczenia cieplnego | 10…14 A |
| Moc silnika w kW | 3 kW w 240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz<br>5,5 kW w 415 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz<br>3 kW at 220/230 V AC 50/60 Hz<br>5.5 kW at 380/400 V AC 50/60 Hz |
| [Uc] control circuit voltage | 240 V AC 50/60 Hz |
| Rodzaj sterowania | Push-button start green I<br>Push-button stop/reset red O |

## Parametry uzupełniające

| | |
|---|---|
| Sygnalizacja lokalna | Operating: LED (yellow) |
| Numer wejścia kablowego | 2 ISO20 top<br>2 ISO25 top<br>2 Pg 13 top<br>2 Pg 21 top<br>2 ISO20 bottom<br>2 ISO25 bottom<br>2 Pg 13 bottom<br>2 Pg 21 bottom<br>2 Pg 16 top<br>2 Pg 16 bottom |
| Szerokość | 78 mm |
| Wysokość | 160 mm |
| Głębokość | 108 mm |

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

| | |
|---|---|
| Masa produktu | 0,6 kg |

## Środowisko pracy

| | |
|---|---|
| Materiał | ABS (akrylonitryl-butadien-styren) |
| Stopień ochrony IP | IP65 conforming to IEC 60529 |
| Normy | IEC 60947-4-1 |
| Temperatura otoczenia dla pracy | -5…40 °C |
| Charakterystyka środowiskowa | Środowisko standardowe |

## Jednostka opakowania

| | |
|---|---|
| Typ jednostki opakowania 1 | PCE |
| Ilość jednostek opakowania 1 | 1 |
| Waga dla opakowania 1 | 591 g |
| Wysokość dla opakowania 1 | 8,2 cm |
| Szerokość dla opakowania 1 | 11,5 cm |
| Długość dla opakowania 1 | 16,5 cm |

## Oferta zrównoważonego rozwoju

| | |
|---|---|
| Rozporządzenie REACh | Deklaracja REACh |
| Bez SVHC REACh | Tak |
| Europejska dyrektywa RoHS | Zgodny<br>Europejska deklaracja RoHS |
| Bez toksycznych metali ciężkich | Tak |
| Bez rtęci | Tak |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | Tak |
| Norma RoHS Chiny | Dyrektywa RoHS Chiny |
| WEEE | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |

## Warunki gwarancji

| | |
|---|---|
| Gwarancja | 18 miesięcy |