Kanlux

29641 XLED C35T 2,5W-SW


Źródło światła LED


1800K SUPER WARM


320°


DECORI function











Dekoracyjna wersja żarówki w kształcie świeczki. Kanlux XLED C35T w tej wyjątkowej wersji pomoże Ci wykreować bardzo przytulną atmosferę. Wszystko dzięki wyjątkowo ciepłej barwie światła i bursztynowym szkle, w którym zamknięty jest spiralny filament LED. Ta żarówka pięknie będzie wyglądać w lampach stołowych, podłogowych czy wiszących z otwartym kloszem. Będzie ona prawdziwą ozdobą twojego domu, stolika kawiarni, czy żyrandola restauracji, a także zwisów sufitowych bez kloszy. To wyjątkowe połączenie dekoracyjności, stylu vintage i nowoczesnej, energooszczędnej technologii LED.

DANE OGÓLNE:

Kolor: bursztynowy
Lampa jest przeznaczona do oświetlenia akcentowego: nie dotyczy
Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie
Wysokość [mm]: 123
Średnica [mm]: 35

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50
Współczynnik mocy lampy: 0.5
Moc znamionowa [W]: 2.5
Materiał klosza: szkło
Źródło światła: C35
Rodzaj diody: LED FILAMENT
Całkowity znamionowy strumień świetlny [lm]: 135
Barwa światła: super ciepła
Temperatura barwowa [K]: 1800
Jednolitość barw [SDCM]: ≤6
Współczynnik oddawania barw Ra: ≥80
Znamionowa trwałość lampy [h]: 15000
Ilość cykli wł/wył: ≥15000
Znamionowy kąt promieniowania [°]: 320
Nominalny kąt promieniowania [°]: 320
EEI źródła światła: A+
Prąd znamionowy lampy [mA]: 19
Roczne zużycie energii [kWh]/1000h: 3
Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 54
Czas zapłonu [s]: ≤0,5
Czas nagrzewania się lampy do 60% pełnego strumienia świetlnego [s]: pomijalny
Czas nagrzewania się lampy do 95% [s]: <2

Dokument utworzono: 08.06.2020, 13:47
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

PL

29641 XLED C35T 2,5W-SW

Źródło światła LED

Wskaźnik przedwczesnego końca eksploatacji lampy: <5% po 1000h
Współczynnik trwałości lampy po okresie 6000h [%]: ≥90
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości [%]: ≥70
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego po okresie 6000h [%]: ≥80
Deklaracja równoważności dotycząca mocy [W]: 15
Kształt źródła światła: swieczka