Kanlux

# 29641 XLED C35T 2,5W-SW

Źródło światła LED


5905339296412


1800K SUPER WARM


320°


DECORI function












Dekoracyjna wersja żarówki w kształcie świeczki. Kanlux XLED C35T w tej wyjątkowej wersji pomoże Ci wykreować bardzo przytulną atmosferę. Wszystko dzięki wyjątkowo ciepłej barwie światła i bursztynowym szkle, w którym zamknięty jest spiralny filament LED. Ta żarówka pięknie będzie wyglądać w lampach stołowych, podłogowych czy wiszących z otwartym kloszem. Będzie ona prawdziwą ozdobą twojego domu, stolika kawiarni, czy żyrandola restauracji, a także zwisów sufitowych bez kloszy. To wyjątkowe połączenie dekoracyjności, stylu vintage i nowoczesnej, energooszczędnej technologii LED.

## DANE OGÓLNE:

**Kolor**: bursztynowy
**Lampa jest przeznaczona do oświetlenia akcentowego**: nie dotyczy
**Możliwość współpracy ze ściemniaczem**: nie
**Wysokość [mm]**: 123
**Średnica [mm]**: 35
**Zawartość rtęci**: nie

## DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]**: 220-240 AC
**Częstotliwość znamionowa [Hz]**: 50
**Współczynnik mocy lampy**: 0.5
**Moc znamionowa [W]**: 2.5
**Materiał klosza**: szkło
**Źródło światła**: C35
**Rodzaj diody**: LED FILAMENT
**Całkowity znamionowy strumień świetlny [lm]**: 135
**Barwa światła**: super ciepła
**Temperatura barwowa [K]**: 1800
**Jednolitość barw [SDCM]**: ≤6
**Współczynnik oddawania barw Ra**: ≥80
**Trzonek**: E14
**Znamionowa trwałość lampy [h]**: 15000
**Ilość cykli wł/wył**: ≥15000
**Znamionowy kąt promieniowania [°]**: 320
**Nominalny kąt promieniowania [°]**: 320
**EEI źródła światła**: A+
**Prąd znamionowy lampy [mA]**: 19
**Roczne zużycie energii [kWh]/1000h**: 3
**Skuteczność świetlna lampy [lm/W]**: 54
**Czas zapłonu [s]**: ≤0,5
**Czas nagrzewania się lampy do 60% pełnego strumienia**

# **29641** XLED C35T 2,5W-SW

Źródło światła LED

**świetlnego [s]**: pomijalny
**Czas nagrzewania się lampy do 95% [s]**: <2
**Wskaźnik przedwczesnego końca eksploatacji lampy**: <5% po 1000h
**Współczynnik trwałości lampy po okresie 6000h [%]**: ≥90
**Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości [%]**: ≥70
**Współczynnik zachowania strumienia świetlnego po okresie 6000h [%]**: ≥80
**Deklaracja równoważności dotycząca mocy [W]**: 15
**Kształt źródła światła**: swieczka

## DANE LOGISTYCZNE:

**Jednostka miary**: sztuka
**Jak pakowane**: 10
**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim**: 10
**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym**: 100
**Masa jednostkowa netto [g]**: 14
**Gramatura [g]**: 38.4
**Długość opakowania jednostkowego [cm]**: 4
**Szerokość opakowania jednostkowego [cm]**: 4
**Wysokość opakowania jednostkowego [cm]**: 13
**Waga kartonu [kg]**: 3.84
**Szerokość kartonu [cm]**: 21.5
**Wysokość kartonu [cm]**: 28
**Długość kartonu [cm]**: 42.5
**Objętość kartonu [m³]**: 0.025585