

HSS | M3 - M12 | x15

Zestaw gwintowników i wierteł

Charakterystyka:

- akcesoria ze stali szybkotnącej HSS;
- zapakowane w wytrzymałą, metalową kasetkę.

Zestaw zawiera:

7 gwintowników (M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12)
7 wierteł (Ø 2,5 mm, Ø 3,3 mm, Ø 4,2 mm, Ø 5,0 mm, Ø 6,8 mm, Ø 8,5 mm, Ø 10,2 mm)
Uchwyt do gwintowników

HÖGERT				
HT3B581	5901867199720	M3-M12	1 szt.	20 szt.





TCT | HSS | max 2 mm | HRC 88

Frezy puszkowe

Charakterystyka:

- ostrza wykonane ze stali o wysokiej twardości 88 HRC;
- posiadają wzmocnione obustronnie ostrza wykonane z węglików spiekanych;
- wysoka precyzja wykonania +/- 0,15 mm;
- punkt centrujący zredukowany do 2 mm umożliwia wiercenie w cienkich płytach;
- do wykonywania otworów nieprzelotowych w płytach wiórowych i innych materiałach drewnopochodnych;
- idealne do wykonywania otworów pod zawiasy przy produkcji mebli;
- pakowane w praktyczne pudełka plastikowe z zawieszką.

HÖGERT						
HT6D310	5901867115669	Ø15	93,5 mm	8 mm	10 szt.	100 szt.
HT6D311	5901867129420	Ø18	93,5 mm	8 mm	10 szt.	100 szt.
HT6D312	5901867115690	Ø20	93,5 mm	8 mm	10 szt.	100 szt.
HT6D314	5901867115720	Ø25	93,5 mm	8 mm	10 szt.	100 szt.
HT6D316	5901867115751	Ø26	93,5 mm	8 mm	10 szt.	100 szt.
HT6D317	5902801049583	Ø30	93,5 mm	8 mm	10 szt.	100 szt.
HT6D318	5901867115782	Ø32	93,5 mm	10 mm	10 szt.	100 szt.
HT6D320	5901867115812	Ø35	93,5 mm	10 mm	10 szt.	100 szt.





HSS | HEX

Adaptery do otwornic bimetalowych

Charakterystyka:

- uchwyt sześciokątny zwiększa stabilność montażu i wiercenia;
- wiertło prowadzące wykonane ze stali szybkotnącej HSS;
- prosta i szybka wymiana otwornicy oraz wiertła prowadzącego.

HÖGERT					
HT6D462	5901867165756	⬡ 7/16"	14-30 mm	10 szt.	100 szt.
HT6D463	5901867165763	⬡ 7/16"	32-152 mm	10 szt.	100 szt.