



HRC 88-89 | CONCRETE

Wiertła SDS plus do betonu

Charakterystyka:

- głowica z wysokiej jakości widią o konstrukcji krzyżowej redukuje ryzyko kleszczenia się wiertła oraz ułatwia wiercenie prostoliniowe szczególnie ważne przy wykonywaniu głębokich otworów;
- podwójna spirala zapewnia optymalne odprowadzanie urobku i zwiększa wydajność wiercenia;
- wierzchołek centrujący ułatwia precyzyjne rozpoczęcie wiercenia oraz przyśpiesza kruszenie betonu;
- do wiercenia w cegle, kamieniu, ceramice, betonie oraz betonie zbrojonym;
- do wszystkich wiertarek z uchwytem SDS plus.

HÖGERT						
HT6D201	5901867169266	⌀ 4,0	110 mm	50 mm	50 szt.	300 szt.
HT6D202	5901867169280	⌀ 5,0	110 mm	50 mm	50 szt.	300 szt.
HT6D203	5901867169303	⌀ 5,0	160 mm	90 mm	60 szt.	180 szt.
HT6D204	5901867169327	⌀ 6,0	110 mm	50 mm	50 szt.	32 szt.
HT6D205	5901867169365	⌀ 6,0	160 mm	90 mm	60 szt.	180 szt.
HT6D206	5901867169341	⌀ 6,0	210 mm	135 mm	50 szt.	150 szt.
HT6D207	5901867169389	⌀ 6,0	260 mm	185 mm	50 szt.	150 szt.
HT6D209	5901867169402	⌀ 8,0	160 mm	90 mm	60 szt.	180 szt.
HT6D210	5901867169426	⌀ 8,0	210 mm	135 mm	50 szt.	150 szt.
HT6D213	5901867169440	⌀ 10,0	160 mm	90 mm	50 szt.	150 szt.
HT6D214	5901867169464	⌀ 10,0	260 mm	185 mm	50 szt.	150 szt.
HT6D215	5901867169488	⌀ 10,0	350 mm	280 mm	1 szt.	100 szt.
HT6D218	5901867169501	⌀ 12,0	160 mm	90 mm	50 szt.	150 szt.
HT6D220	5901867169525	⌀ 12,0	260 mm	185 mm	50 szt.	150 szt.
HT6D224	5901867169549	⌀ 12,0	600 mm	490 mm	20 szt.	80 szt.
HT6D226	5901867169563	⌀ 14,0	260 mm	185 mm	40 szt.	120 szt.
HT6D231	5901867169587	⌀ 14,0	600 mm	490 mm	1 szt.	50 szt.
HT6D233	5901867169600	⌀ 16,0	260 mm	185 mm	25 szt.	75 szt.
HT6D236	5901867169624	⌀ 16,0	600 mm	490 mm	1 szt.	40 szt.
HT6D237	5901867169648	⌀ 18,0	260 mm	185 mm	1 szt.	45 szt.
HT6D240	5901867169662	⌀ 18,0	600 mm	490 mm	10 szt.	40 szt.
HT6D242	5901867169686	⌀ 20,0	600 mm	490 mm	5 szt.	40 szt.
HT6D248	5901867169709	⌀ 24,0	600 mm	490 mm	1 szt.	20 szt.



B4 CUT | DOUBLE FLUTE | x5

Zestaw wierteł SDS plus

Charakterystyka:

- głowica profilowana 4 x 90° przyśpiesza wiercenie i redukuje ryzyko zakleszczenia się wiertła nawet przy prętach zbrojeniowych;
- ostrze wykonane z wysokiej jakości węglika wolframu;
- podwójna spirala wiertła zapewnia optymalne odprowadzenie urobku i wysoką produktywność;
- wierzchołek centrujący dla łatwiejszego rozpoczęcia wiercenia;
- chwyt SDS plus umożliwia szybką wymianę wiertła;
- do wiercenia w cegle, kamieniu, ceramice, betonie oraz betonie zbrojonym;
- do wszystkich wiertarek z uchwytem SDS plus;
- zapakowane w praktyczne, plastikowe pudełko.

HÖGERT						
HT6D370	5901867175649	⌀ 5,0	110 mm	50 mm	5 szt.	30 szt.
		⌀ 6,0	110 mm	50 mm		
		⌀ 6,0	160 mm	90 mm		
		⌀ 8,0	160 mm	90 mm		
		⌀ 10,0	160 mm	90 mm		