



CrV | 1000 V VDE | HRC 55-60 | DIN 5746 | EXT FIX | TPE

Szczypce uniwersalne

Charakterystyka:

- zgodne z normą EN 60900 oraz niemiecką normą DIN 5749;
- certyfikat VDE 1000 V;
- wykonane z wysokogatunkowej, odpornej na odkształcenia stali stopowej chromowo-wanadowej;
- rozetowe łączenie zwiększające trwałość i niezawodność szczypiec;
- krawędzie tnące, hartowane indukcyjnie o wysokiej twardości 55-60 HRC;
- odkuwane matrycowo;
- dwukomponentowa, izolowana rękojeść umożliwiająca wygodny chwyt i operowanie szczypcami;
- rękojeść zabezpieczająca dłoń przed kontaktem z korpusem.

HÖGERT				
HT1P903	5901867199331	160 mm	6 szt.	60 szt.
HT1P905	5901867199348	180 mm	6 szt.	60 szt.
HT1P907	5901867199355	200 mm	6 szt.	60 szt.





CrV | 160 mm | 1000 V VDE | HRC 55-60 | DIN 5746 | TPE

Szczypce boczne

Charakterystyka:

- zgodne z normą EN 60900 oraz niemiecką normą DIN 5749;
- certyfikat VDE 1000 V;
- wykonane z wysokogatunkowej, odpornej na odkształcenia stali stopowej chromowo-wanadowej;
- przesunięte łączenie zwiększa siłę docisku szczęk i poprawia ergonomię pracy;
- krawędzie tnące o wysokiej twardości 55-60 HRC;
- ostrza hartowane indukcyjnie;
- dwukomponentowa, izolowana rękojeść umożliwiająca wygodny chwyt i operowanie szczypcami;
- rękojeść zabezpieczająca dłoń przed kontaktem z korpusem.

HÖGERT				
HT1P909	5901867199362	160 mm	6 szt.	60 szt.





CrV | 1000 V VDE | HRC 55-60 | DIN 5749 | EXT FIX | TPE

Szczypce boczne

Charakterystyka:

- zgodne z normą EN 60900 oraz niemiecką normą DIN 5749;
- certyfikat VDE 1000 V;
- wykonane z wysokogatunkowej, odpornej na odkształcenia stali stopowej chromowo-wanadowej;
- przesunięte łączenie zwiększa siłę docisku szczęk i poprawia ergonomię pracy;
- krawędzie tnące o wysokiej twardości 55-60 HRC;
- ostrza hartowane indukcyjnie;
- dwukomponentowa, izolowana rękojeść umożliwiająca wygodny chwyt i operowanie szczypcami;
- rękojeść zabezpieczająca dłoń przed kontaktem z korpusem.

HÖGERT				
HT1P911	5901867199379	180 mm	6 szt.	60 szt.