
33080 REMI LED GU10-NW

Źródło światła LED







Ledowe źródła światła Kanlux REMI LED przeznaczone są do opraw oświetleniowych o niewielkich rozmiarach. Ich kąt świecenia to 120º. Żarówka ta wyróżnia się małym kształtem, dlatego świetnie sprawdzi się w zgrabnych, małych lampach.

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały
Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie
Wysokość [mm]: 46
Średnica [mm]: 35

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50
Współczynnik mocy lampy: 0.4
Moc znamionowa [W]: 2,2
Materiał: tworzywo sztuczne
Źródło światła: PAR11
Rodzaj diody: LED SMD
Całkowity znamionowy strumień świetlny [lm]: 200
Barwa światła: biała
Temperatura barwowa [K]: 4000
Jednolitość barw [SDCM]: ≤6
Współczynnik oddawania barw Ra: ≥80
Znamionowa trwałość lampy [h]: 15000
Ilość cykli wł/wył: ≥15000
Znamionowy kąt promieniowania [°]: 120
Nominalny kąt promieniowania [°]: 120
EEI źródła światła: A++
Prąd znamionowy lampy [mA]: 20
Roczne zużycie energii [kWh]/1000h: 2
Czas zapłonu [s]: ≤0,5
Czas nagrzewania się lampy do 60% pełnego strumienia świetlnego [s]: pomijalny
Czas nagrzewania się lampy do 95% [s]: <2
Wskaźnik przedwczesnego końca eksploatacji lampy: <5% po 1000h
Współczynnik trwałości lampy po okresie 6000h [%]: ≥90
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości [%]: ≥70
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego po okresie 6000h [%]: ≥80
Nominalny użyteczny strumień świetlny [lm]: 165
Znamionowa światłość szczytowa [cd]: 80
Kształt źródła światła: spot

Dokument utworzono: 05.11.2020, 16:26
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

PL

33080 REMI LED GU10-NW

Źródło światła LED

