



Ø52 mm | TELESCOPIC max 715 mm | ERGO GRIP

Lusterko inspekcyjne okrągłe

Charakterystyka:

- średnica lusterka 52 mm;
- lusterko na przegubie teleskopowym z obracaną głowicą umożliwiającą ustawienie kąta lusterka i oglądanie elementów w trudno dostępnych miejscach;
- teleskopowy przegub z regulacją długości od 245 mm do 715 mm;
- lekkie i poręczne;
- ergonomiczna rękojeść z dwukomponentowego tworzywa zapewnia stabilny, wygodny chwyt.

HÖGERT				
HT4R502	5902801026935	Ø 52 mm ⟷ 715 mm	12 szt.	72 szt.





50x80 mm | TELESCOPIC max 880 mm | ERGO GRIP

Lusterko inspekcyjne prostokątne

Charakterystyka:

- wymiar lusterka 50 x 80 mm;
- lusterko na przegubie teleskopowym z obracaną głowicą umożliwiającą ustawienie kąta lusterka i oglądanie elementów w trudno dostępnych miejscach;
- teleskopowy przegub z regulacją długości od 300 mm do 880 mm;
- zaopatrzone w oświetlenie LED z regulowanym kątem świecenia;
- lekkie i poręczne;
- ergonomiczna rękojeść z dwukomponentowego tworzywa zapewnia stabilny, wygodny chwyt.

HÖGERT				
HT4R504	5902801028502	300-880 mm	12 szt.	72 szt.





TELESCOPIC max 640 mm | MAGNETIC | 2.7 kg max

Uchwyt magnetyczny teleskopowy

Charakterystyka:

- silny magnes zapewniający pewną przyczepność;
- siła magnesu 2,7 kg;
- teleskopowy wysięgnik z regulacją od 135 mm do 640 mm;
- trwała, stalowa, kompaktowa konstrukcja;
- przeznaczony do podnoszenia elementów metalowych z trudno dostępnych miejsc;
- ekspozycyjne opakowanie zbiorcze.

HÖGERT				
HT4R506	5902801026942	135-640 mm	12 szt.	72 szt.