Rurki do oznaczania przewodów BA



Rurki do oznaczania przewodów. Dostarczane są w kolorze białym i żółtym w rolkach. Najczęściej używana metoda znakowania. Kompatybilne z: drukarkami oznaczników Supvan TP80E, TP76E, drukarkami oznaczników Canon M-1PRO, M-1STD, MK8, T-800, drukarkami oznaczników S700E, K900.

Dane techniczne:

Charakterystyka	Metoda testowania	Wartość
Zakres temperatury	JIS K 6723	-23°C do +90°C
Wytrzymałość na rozciąganie	JIS K 6723	17,6 MPa
Wydłużenie przy zerwaniu	JIS K 6723	360%
Naprężenie rozciągające przy 100% wydłużeniu	JIS K 6723	9 MPa
Odporność na napięcie	-	5000 V x 1 min
Palność	-	Samogasnący w 3 s
Opór roboczy	IEC 93	1000 MΩ.m
Twardość	JIS K 8202	84
Waga	JIS K 8112	1.29

Wymiary:

Numer produktu	Średnica Ø (mm)	Długość (m/rolka)
BA-20(Z)	2,0	200
BA-25(Z)	2,5	200
BA-30(Z)	3,0	200
BA-35(Z)	3,5	200
BA-40(Z)	4,0	200
BA-45(Z)	4,5	200
BA-50(Z)	5,0	100
BA-55(Z)	5,5	100
BA-60(Z)	6,0	100