Typ: TAIBB

Przekładniki prądowe pomiarowe, montaż na kablu lub szynie



Główne parametry

- Zgodność z normami: **IEC/EN 61869-1 i IEC/EN 61869-2**
- Montaż na kabel **Ø21mm** lub na szynę **16x12,5mm**
- Wymiary (SxW): **44x65mm**
- Znamionowy prąd pierwotny: **od 40 do 300A (w zależności od numeru referencyjnego)**
- Znamionowy prąd wtórny: **5A**
- Klasa dokładności przy znamionowym obciążeniu strony wtórnej: **klasa 3 (40/5A), klasa 1 (od 50/5A do 75/5A), klasa 0,5 (od 100/5A do 300/5A)**

Numery referencyjne:

Nr ref.	Przekładnia	Klasa / VA	Nr ref.	Przekładnia	Klasa / VA
TABB50B400	40/5A	3 / 1VA	TABB50C125	125/5A	0,5 / 2VA
TABB50B500	50/5A	1 / 1VA	TABB50C150	150/5A	0,5 / 3VA
TABB50B600	60/5A	1 / 1VA	TABB50C160	160/5A	0,5 / 3VA
TABB50B750	75/5A	1 / 1,5VA	TABB50C200	200/5A	0,5 / 4VA
TABB50C100	100/5A	0,5 / 1,5VA	TABB50C250	250/5A	0,5 / 5VA
TABB50C120	120/5A	0,5 / 2VA	TABB50C300	300/5A	0,5 / 6VA