# Typ: TRA580

## Przekładniki prądowe pomiarowe, montaż na szynie, z rdzeniem otwieranym



### Główne parametry

- Zgodność z normami: **IEC/EN 61869-1 i IEC/EN 61869-2**
- Montaż na szynę **50,5x80,5mm**
- Wymiary (SxW): **120x150mm**
- Znamionowy prąd pierwotny: **od 250 do 1000A (w zależności od numeru referencyjnego)**
- Znamionowy prąd wtórny: **5A**
- Klasa dokładności przy znamionowym obciążeniu strony wtórnej: **klasa 0,5**

### Numery referencyjne:

| Nr ref. | Przekładnia | Klasa / VA | Nr ref. | Przekładnia | Klasa / VA |
|---|---|---|---|---|---|
| TA58050C250 | 250/5A | 0,5 / 1VA | TA58050C600 | 600/5A | 0,5 / 2,5VA |
| TA58050C300 | 300/5A | 0,5 / 1,5VA | TA58050C800 | 800/5A | 0,5 / 3VA |
| TA58050C400 | 400/5A | 0,5 / 1,5VA | TA58050D100 | 1000/5A | 0,5 / 5VA |
| TA58050C500 | 500/5A | 0,5 / 2,5VA | | | |