Arkusz danych produktu
Specyfikacja

MTN2314-0319
Gniazdo wtykowe SCHUKO z klapką i przesłoną, IP44, b.śrub., B.P, P, Sys M



Parametry podstawowe

Nazwa gamy	M-Plan M-Elegance M-Star M-Plan glass M-Arc System M M-Smart
Typ produktu lub komponentu	Gniazdo zasilające
Prezentacja urządzenia	Mechanizm z płytą centralną
Gniazdo standardowe	Niemiecki system uziemienia gniazda zasilającego
Dodatkowe informacje dot. gniazda	Z pokrywą na zawiasach

Parametry uzupełniające

Konfiguracja biegunów gniazda zasilającego	2P + E
Montaż elementu osprzętu elektroinstalacyjnego	Montaż podtynkowy
Sposób mocowania	Przez wkręty i szczypce
Prąd znamionowy [In]	16 A
Znamionowe napięcie pracy [Ue]	250 V
Odcień kolory	Biel polarna lśniący
Kod koloru	RAL 9010
Przyłącza - zaciski	Zaciski bezśrubowe
Materiał	Polycarbonate glossy

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP44

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	102 g
Wysokość dla opakowania 1	5,3 cm
Szerokość dla opakowania 1	7,6 cm
Długość dla opakowania 1	7,6 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	CAR
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	50
Waga dla opakowania zbiorczego 2	5,51 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	18,5 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh	Deklaracja REACh
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy