



CrV | 1/4" | 1/4" 3/8" 1/2" | 65 mm | 75 mm

Uchwyt do nasadek

Charakterystyka:

- komplet trzech uchwytów wykonany ze stali stopowej chromowo-wanadowej;
- napęd wkrętarkowy 1/4";
- do nasadek 1/4", 3/8", 1/2".

HÖGERT				
HT1S445	5901867199782	1/4", 3/8", 1/2"	10 szt.	100 szt.





CrV | 1/4" | 48 mm | x2 | MAGNETIC

Nasadka magnetyczna

Charakterystyka:

- wykonana ze stali stopowej chromowo-wanadowej;
- długość całkowita 48 mm;
- napęd wkrętarkowy 1/4" (6,3 mm).

HÖGERT				
HT1S457	5901867199744	8 mm	10 szt.	100 szt.
HT1S458	5901867199751	10 mm	10 szt.	100 szt.
HT1S459	5901867199768	12 mm	10 szt.	100 szt.
HT1S460	5901867199775	13 mm	10 szt.	100 szt.





S2 STEEL | HRC 58-60 | x2 | DIN 3126 | MAGNETIC

Końcówki wkrętakowe PH

Charakterystyka:

- trwałe, wykonane z wysokogatunkowej stali stopowej S2;
- odporne na odkształcenia;
- odkuwane matrycowo;
- twardość 58-60 HRC;
- polecane do prac o wysokiej częstotliwości i przy dużych obciążeniach;
- wykonane zgodnie z normą DIN 3126;
- profil sześciokątny 1/4";
- z nakładką magnetyczną.

HÖGERT				
HT1S305	5902801033292	⊕ PH2 – 65 mm	10 szt.	100 szt.