
Kanlux

29647 XLED C35E27 6W-NW-M

Źródło światła LED









Kanlux XLED łączy w sobie najlepsze cechy tradycyjnych żarówek i nowoczesnych źródeł światła LED. Dlatego mówimy o nim, że to pierwsza prawdziwa "żarówka LED". Matowa bańka w kształcie tradycyjnej "świeczki" i diody LED rozmieszczone w taki sposób, że światło rozchodzi się we wszystkich kierunkach, a kąt świecenia wynosi nawet 320 stopni!

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały
Lampa jest przeznaczona do oświetlenia akcentowego: nie dotyczy
Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie
Wysokość [mm]: 93
Średnica [mm]: 35

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50
Moc znamionowa [W]: 6
Materiał klosza: szkło
Źródło światła: C35
Rodzaj diody: LED FILAMENT
Całkowity znamionowy strumień świetlny [lm]: 810
Barwa światła: biała
Temperatura barwowa [K]: 4000
Jednolitość barw [SDCM]: ≤6
Współczynnik oddawania barw Ra: ≥80
Znamionowa trwałość lampy [h]: 10000
Ilość cykli wł/wył: ≥15000
Znamionowy kąt promieniowania [°]: 320
Nominalny kąt promieniowania [°]: 320
EEI źródła światła: A++
Prąd znamionowy lampy [mA]: 48
Roczne zużycie energii [kWh]/1000h: 6
Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 135
Czas zapłonu [s]: ≤0,5
Czas nagrzewania się lampy do 60% pełnego strumienia świetlnego [s]: pomijalny
Czas nagrzewania się lampy do 95% [s]: <2
Wskaźnik przedwczesnego końca eksploatacji lampy: <5% po 1000h
Współczynnik trwałości lampy po okresie 6000h [%]: ≥90
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości [%]: ≥70
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego po

29647 XLED C35E27 6W-NW-M

Źródło światła LED

okresie 6000h [%]: ≥80
Deklaracja równoważności dotycząca mocy [W]: 60
Kształt źródła światła: swieczka

