PLAFON SUN

KEL
LINE LIGHT PLASTROL



POLSKI PRODUKT

Plafony natynkowe SUN charakteryzują się prostym, stonowanym designem z okrągłym kloszem, co sprawia, że tworzą one wiele możliwości aranżacyjnych.

Do wykonania podstaw plafonów wykorzystano materiał ABS, a do wykonania kloszy poliwęglan, który posiada wysoką odporność na starzenie i udarność.

Stopień ochrony IP 54 plafonów pozwala na optymalne wykorzystanie ich w łazience lub innym wilgotnym pomieszczeniu. Plafony posiadają dostateczne zabezpieczenie przed wnikaniem pyłów i wody.

Plafony dostosowane są zarówno do użytku wewnętrznego, jak i zewnętrznego, z możliwością montażu na suficie lub ścianie.

Znajdą one szerokie zastosowanie we wnętrzach budynków: zarówno na klatkach schodowych, ciągach komunikacyjnych oraz w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności, jak i na zewnątrz, gdzie mogą służyć jako oświetlenie elewacyjne.

Plafony spełniają wymagania dyrektywy niskonapięciowej kompatybilności elektromagnetycznej ochrony środowiska oraz dyrektywy ekoprojektu.

Plafony są łatwe w montażu.
W zależności od modelu wyposażone są w źródła światła typu LED SMD o mocy 9W, 13W, 18W, bądź też przystosowane są do żarówek o klasie energetycznej A, A+, A++.

Plafony mogą posiadać funkcje czujnika ruchu CR lub korytarzowego czujnika ruchu CRK.

CZUJNIK RUCHU 360° — **CR**

KORYTARZOWY CZUJNIK RUCHU 360° — **CRK**

~230V 50Hz | IP 54 | F | RA >80 | LED SMD | PF >0,9 | ON/OFF 15000 | ~4000 K | RoHS | 120° | 30 tys.h | 1x E27 | +35 -17 | 1 | 10 | CE

Model	Opis	Moc źródła LED	Strumień świetlny lampy	Identyfikator	Kod EAN (biały)	Kod EAN (czarny)	Kod EAN (grafitowy)	Kod EAN (srebrny)	Kod EAN (złoty)
PL-SUN/LED/9W	Plafon SUN o mocy 9W	9 W	1150 lm	W-97626	5902273403968	5902273404996	5902273405009	5902273405016	5902273405023
PL-SUN/LED/9W/CR	Plafon SUN o mocy 9W z czujnikiem ruchu	9 W	1150 lm	W-97648	5902273404163	5902273405030	5902273405047	5902273405054	5902273405061
PL-SUN/LED/13W	Plafon SUN o mocy 13W	13 W	1370 lm	W-97627	5902273403975	5902273404750	5902273404767	5902273404774	5902273404781
PL-SUN/LED/13W/CR	Plafon SUN o mocy 13W z czujnikiem ruchu	13 W	1370 lm	W-97628	5902273403982	5902273404798	5902273404804	5902273404811	5902273404828
PL-SUN/LED/13W/CRK	Plafon SUN o mocy 13W z czujnikiem ruchu korytarzowym	13 W	1370 lm	W-97629	5902273403999	5902273404835	5902273404842	5902273404859	5902273404866
PL-SUN/LED/18W	Plafon SUN o mocy 18W	18 W	1820 lm	W-97630	5902273404002	5902273404873	5902273404880	5902273404897	5902273404903
PL-SUN/LED/18W/CR	Plafon SUN o mocy 18W z czujnikiem ruchu	18 W	1820 lm	W-97631	5902273404019	5902273404910	5902273404927	5902273404934	5902273404941
PL-SUN/LED/18W/CRK	Plafon SUN o mocy 18W z czujnikiem ruchu korytarzowym	18 W	1820 lm	W-97632	5902273404026	5902273404958	5902273404965	5902273404972	5902273404989
PL-SUN/E27	Plafon SUN na jedną żarówkę E27	max. 24 W	nd.	W-97633	5902273404033	5902273404712	5902273404729	5902273404736	5902273404743
PL-SUN/E27/CR	Plafon SUN na jedną żarówkę E27 z czujnikiem ruchu	max. 24W	nd.	W-97634	5902273404040	5902273405702	5902273405719	5902273405726	5902273405733

PLAFONY WYPOSAŻONE W ŹRÓDŁO ŚWIATŁA W OPARCIU O DIODY LED SMD 2835, KTÓRE SPEŁNIAJĄ WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA FOTOBIOLOGICZNEGO OKREŚLONEGO W NORMIE EN 62471



PLAFONY DOSTOSOWANE DO MONTAŻU 1 ŻARÓWKI E27 O KLASIE ENERGETYCZNEJ A; A+; A++



PODSTAWY PLAFONU WYSTĘPUJĄ W CZTERECH MALOWANYCH ODMIANACH KOLORYSTYCZNYCH

BIAŁY (NATURALNY)



CZARNY (MALOWANY)



SREBRNY (MALOWANY)



ZŁOTY (MALOWANY)



GRAFITOWY (MALOWANY)

WYMIARY OPRAWY





PROSTOTA MONTAŻU

1 WKRĘCENIE KOŁKÓW



2 PODŁĄCZENIE ZASILACZA



3 NAŁOŻENIE KLOSZA

