# PATRZ KARTA - FUSE 50A 690V 00TN/80 GR



**Wkładka bezpiecznikowa, Wysoka prędkość, 50 A, AC 690 V, 200 kA, DIN 00, 30 x 67 x 100 mm, gR, DIN, IEC, Wskaźnik typu T**

Powering Business Worldwide™

**Typ** FUSE 50A 690V 00TN/80 GR
**Catalog No.** 170M2661

Abbildung ähnlich

## Program dostaw

| | | | |
|---|---|---|---|
| Asortyment | | | Bezpiecznik |
| Funkcja podstawowa | | | Wkładka bezpiecznikowa |
| Obszar zastosowania | | | Wysoka prędkość |
| Prąd nominalny | I | A | 50 |
| Napięcie nominalne | | | AC 690 V |
| Wielkość | | | DIN 00 |
| Wielkość | | | 30 x 67 x 100 mm |
| Klasa użytkowa | | | gR |
| Wersja sygnalizatora | | | Wskaźnik typu T |
| Zdolność wyłączania | | kA | 200 |
| Zastosowanie | | | funkcja zabezpieczająca półprzewodnika |
| Standard/znak jakości | | | DIN<br>IEC |
| Kształt | | | kwadratowy korpus z przykręcanymi uchwytami offset (szczelinowy) |
| Standardy/regulacje | | | DIN 43653<br>IEC 60269-4 |

## Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

| | | | |
|---|---|---|---|
| Wyłączniki ochronne, bezpieczniki (EG000020) / Wkładka bezpiecznikowa NH (EC000055) | | | |
| Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Wkładka topikowa / Wkładka bezpiecznika NH (ecl@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015]) | | | |
| Rozmiar | | | Inne |
| Prąd znamionowy | | A | 50 |
| Napięcie znamionowe | | V | 690 |
| Rodzaj napięcia | | | AC |
| Znamionowa zdolność łączeniowa | | kA | 200 |
| Charakterystyka | | | gR (ochrona elementów półprzewodnikowych przed skutkami zwarć i przeciążeń) |
| Rodzaj wskaźnika zadziałania | | | Wskaźnik górny |
| Metalowe izolowane zaczepy (IMGL) | | | Nie |

## Pozostałe informacje o produkcie (łącza)

| | |
|---|---|
| Specyfikacja produktu (pdf) | http://www.cooperindustries.com/content/dam/public/bussmann/Electrical/Resources/product-datasheets-b/Bus_Ele_DS_720013_170M.pdf |


© 12/2020 by Eaton Industries GmbH