PATRZ KARTA - LOW-PEAK CLASS J T/D



Wkładka bezpiecznikowa, Niskie napięcie, 45 A, AC 600 V, 300 kA, 27 x 60 mm, J, UL, opóźnienie czasowe

Powering Business Worldwide™

Typ **LOW-PEAK CLASS J T/D**
Catalog No. **LPJ-45SP**

Program dostaw

Asortyment			Bezpiecznik
Funkcja podstawowa			Wkładka bezpiecznikowa
Obszar zastosowania			Niskie napięcie
Prąd nominalny	I	A	45
Napięcie nominalne			AC 600 V
Wielkość			27 x 60 mm
Klasa użytkowa			J
Zdolność wyłączania		kA	300
Charakterystyka wyzwalania	Klasa		opóźnienie czasowe
Standard/znak jakości			UL
opóźnienie czasowe			opóźnienie czasowe 10 sekund (min.) przy 500% prądu znamionowego

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Wyłączniki ochronne, bezpieczniki (EG000020) / Wkładka bezpiecznikowa NH (EC000055)			
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Wkładka topikowa / Wkładka bezpiecznika NH (ecl@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])			
Rozmiar			Inne
Prąd znamionowy		A	45
Napięcie znamionowe		V	600
Rodzaj napięcia			AC/DC
Znamionowa zdolność łączeniowa		kA	300
Charakterystyka			Inne
Rodzaj wskaźnika zadziałania			Brak
Metalowe izolowane zaczepy (IMGL)			Nie

Pozostałe informacje o produkcie (łącza)

Dane techniczne produktu (PDF)	http://www.cooperindustries.com/content/dam/public/bussmann/Electrical/Resources/product-datasheets-b/Bus_Ele_DS_1006_LPJ_0-60.pdf
Przegląd produktu (WEB)	http://www.cooperindustries.com/content/public/en/bussmann/electrical/products/fuses_class_cc_j_rk1_rk5/class_j/lpj-sp.html

© 12/2020 by Eaton Industries GmbH