Arkusz danych produktu
Specyfikacja

04041
Rozdzielnice Prisma, blok zaciskowy zasilanie od dołu 63A



Parametry podstawowe

Gama produktów	Linergy
Nazwa produktu	Linergy DX
Zgodność gamy	Prisma Multifix TED Prisma P25M Prisma Pack 160 Prisma Pack 160 Prisma Pack
Stopień ochrony IP	IPxx B
Typ produktu lub komponentu	Blok rozdzielczy
Zgodność produktu	Obudowy Spacial

Parametry uzupełniające

Lokalizacja połączenia	Spód
Podstawa montażowa	Szyna DIN
Opis biegunów	4P
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	440 V AC
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	500 V AC
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	6 kV
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	63 A at 40 °C
Przyłącza - zaciski	Dostawa/zasilanie: zacisk typu tunelowego 16 mm² (elastyczny) Dostawa/zasilanie: zacisk typu tunelowego 25 mm² (sztywny) Rozprowadzenie: zacisk sprężynowy (faza) , 12 2,5…6 mm² (elastyczny) Rozprowadzenie: zacisk sprężynowy (faza) , 12 2,5…6 mm² (sztywny) Rozprowadzenie: zacisk sprężynowy (neutralny) , 12 2,5…6 mm² (elastyczny) Rozprowadzenie: zacisk sprężynowy (neutralny) , 12 2,5…6 mm² (sztywny)
Całkowita liczba modułów 18 mm	4
Masa produktu	0,29 kg

Środowisko pracy

Stopień zabrudzenia	3
Test rozżarzonego drutu	960 °C zgodnie z IEC 60695-2-11
Normy	IEC 60947-7-1

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certyfikaty produktu	ASEFA

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	316 g
Wysokość dla opakowania 1	7,6 cm
Szerokość dla opakowania 1	8 cm
Długość dla opakowania 1	10,4 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S03
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	30
Waga dla opakowania zbiorczego 2	9,967 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACh	Deklaracja REACh
Bez SVHC REACh	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy