# PATRZ KARTA - HIS-100/2



Abbildung ähnlich

**Typ** **HIS-100/2**
**Catalog No.** **142829**

Powering Business Worldwide™

## Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Aparatura modułowa lub do montażu powierzchniowego (EG000062) / Łącznik modułowy (EC001545)

Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Modułowa obudowa do szafek elektroinstalacyjnych / Przełącznik wbudowany do szafek (ecl@ss10.0.1-27-14-23-01 [AFZ813014])

| | | |
|---|---|---|
| Funkcja przełączająca | | Wyłącznik |
| Liczba styków zwiernych | | 0 |
| Liczba styków rozwiernych | | 0 |
| Liczba styków przełącznych | | 0 |
| Liczba biegunów | | 2 |
| Prąd znamionowy | A | 100 |
| Napięcie znamionowe | V | 240 |
| Minimalne napięcie znamionowe | V | 240 |
| Znamionowa zdolność łączeniowa | kA | 0 |
| Wytrzymałość zwarciowa (Icw) | kA | 2 |
| Rodzaj napięcia | | AC |
| Wymuszone otwarcie styków (zgodnie z DIN VDE 0113) | | Nie |
| Z lampką sygnalizacyjną | | Nie |
| Kolor klosza | | |
| Źródło światła | | |
| Trzonek źródła światła | | |
| Maksymalna moc źródła światła | W | 0 |
| Szerokość wyrażona liczbą modułów | | 2 |
| Głębokość wbudowania | mm | 69.5 |
| Stopień ochrony (IP) | | IP20 |


© 12/2020 by Eaton Industries GmbH