

Zdjęcie poglądowe dla rodziny produktów

LINE IP65 LED 36 W 4000K 1200mm

DANE PODSTAWOWE

Kod	PF5010836
EAN	5907671371048
Waga	0,38 kg

Zastosowanie: obiekty użyteczności publicznej,hale produkcyjne, hale magazynowe,podcienie,korytarze,toalety

Kategoria oprawy: oprawa przemysłowa

DANE MECHANICZNE

Rodzaj montażu	Uniwersalny
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Przystosowane do tworzenia linii świetlnych	Tak

DANE OPTYCZNE

Raster / przesłona	OPAL

DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła	LED
Moc oprawy	36 W
Napięcie znamionowe	220 ... 240 V
Zawiera źródło światła	Tak
Współczynnik mocy	0,9

DANE INFORMACYJNE

Kolor	Biały
Zakres temperatur pracy	-20 ... 35 °C
Info	1200mm

DANE ŚWIETLNE

Strumień świetlny oprawy	3760 lm
Skuteczność świetlna oprawy	104 lm/W
Barwa światła	Biała
Wskaźnik oddawania barw	80
Podział światła	Średniostrumieniowy
Rozsył światła	DI
Degradacja diod LED	B10
Spadek strumienia świetlnego w czasie	L70
Żywotność diod LED	> 35000 h
Temperatura barwowa	4000K

CERTYFIKATY I OZNACZENIA

Stopień ochrony (IP)	IP65
Klasa ochronności	II
Ochrona źródła światła	Tak
Klasa energetyczna	A++
CE	Tak

www.pxf.pl, plexi@pxf.pl
PXF Lighting, ul. Jutrzenki 73, 02-230 Warszawa, tel. +48 22 33 44 000, fax +48 22 33 44 033





WYMIARY

L [mm]	W [mm]	H [mm]
1290	50	35

L = Długość | W = Szerokość | H = Wysokość / głębokość

www.pxf.pl, plexi@pxf.pl
PXF Lighting, ul. Jutrzenki 73, 02-230 Warszawa, tel. +48 22 33 44 000, fax +48 22 33 44 033