Obudowa sterownicza Kompakt AX Szafa bazowa AX, blacha stalowa – AX 1055.000



Opis produktu

Materiał:	Obudowa: blacha stalowa Drzwi: blacha stalowa, uszczelka piankowa PU wylewana na obwodzie
Powierzchnia:	Obudowa i drzwi: gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz, lakier strukturowy Płyta montażowa: ocynkowana
Kolor:	RAL 7035
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529:	IP 66
Klasa ochrony NEMA:	NEMA 4
Type rating według UL 508A:	Type 3R/4
Kod IK:	IK10
Zakres dostawy:	Obudowa z drzwiami Płyta(y) kołnierzowa(e) w podłodze obudowy Płyta montażowa Listwa otworowa drzwiowa Zamknięcie: wkładka dwupiórkowa 3 mm
Materiały podstawowe:	Blacha stalowa

Opis produktu

Wymiary:	Szerokość: 800 mm

Â© Rittal 2021

	Wysokość: 600 mm Głębokość: 300 mm
Grubość materiału:	Obudowa: 1,5 mm Drzwi: 2 mm Płyta montażowa: 2,5 mm
Płyta montażowa:	Szerokość: 750 mm Wysokość: 575 mm
Ilość drzwi:	1
Zawias z prawej strony, możliwość zmiany na lewą stronę:	tak
Ilość zamknięć dźwigienkowych:	2
Wersja z zamknięciem:	zamkiem dźwigienkowym
Liczba zamknięć:	2
Wkładka zamka:	Wkładka dwupiórkowa 3 mm
Płyta kołnierzowa, rozmiar:	5
Płyta kołnierzowa, ilość:	2
Jednostka opakowania:	1 szt.
Masa/opak.:	34,2 kg
EAN:	4028177813250
Numer taryfy celnej:	94032080
ETIM 7.0:	EC000261
ETIM 6.0:	EC000261
eCl@ss 8.0/8.1:	27180101
eCl@ss 6.0/6.1:	27180101
Opis produktu:	AX Obudowa sterownicza kompaktowa, SxWxG: 800x600x300 mm, blacha stalowa, z płytą montażową, jednodrzwiowa, dwa zamki dźwigienkowe

Atesty

Atesty:	Bureau Veritas DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL
Certyfikaty:	Certificate of manufacturer according to RMRS
Objaśnienia:	Deklaracja zgodności