| Obrázek | EAN | Produkt | Příkon (W) | Ekviva-lent | Napájení (V) | lm | cd | ° | Barva světla (K) | $R_a$ | Délka (mm) | Ø (mm) | L70 [1] | Energe-tický štítek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **OSRAM LED VALUE CLASSIC A FILAMENTS – E27, celoskleněné** | | | | | | | | | | | | |
|  | 4058075**819634** | LED VALUE CL A FIL 40 non-dim 4W/827 E27 | 4,0 | 40 | 220–240 | 470 | – | 300° | 2700 | 80 | 105 | 60 | 10 000 | A++ |
| | 4058075**819658** | LED VALUE CL A FIL 60 non-dim 7W/827 E27 | 7,0 | 60 | 220–240 | 806 | – | 300° | 2700 | 80 | 105 | 60 | 10 000 | A++ |
| | 4058075**288645** | LED VALUE CL A FIL 60 non-dim 6,5W/840 E27 | 6,5 | 60 | 220–240 | 806 | – | 300° | 4000 | 80 | 105 | 60 | 10 000 | A++ |
| | 4058075**288669** | LED VALUE CL A FIL 75 non-dim 7,5W/827 E27 | 7,5 | 75 | 220–240 | 1055 | – | 300° | 2700 | 80 | 105 | 60 | 10 000 | A++ |
| | 4058075**288683** | LED VALUE CL A FIL 75 non-dim 7,5W/840 E27 | 7,5 | 75 | 220–240 | 1055 | – | 300° | 4000 | 80 | 105 | 60 | 10 000 | A++ |
| | 4058075**288607** | LED VALUE CL A FIL 100 non-dim 11W/827 E27 | 11,0 | 100 | 220–240 | 1521 | – | 300° | 2700 | 80 | 105 | 60 | 10 000 | A++ |
| | 4058075**288621** | LED VALUE CL A FIL 100 non-dim 11W/840 E27 | 11,0 | 100 | 220–240 | 1521 | – | 300° | 4000 | 80 | 105 | 60 | 10 000 | A++ |
| | | **OSRAM LED VALUE CLASSIC B FILAMENTS – E14, celoskleněné** | | | | | | | | | | | | |
|  | 4058075**288706** | LED VALUE CL B FIL 40 non-dim 4W/827 E14 | 4,0 | 40 | 220–240 | 470 | – | 300° | 2700 | 80 | 97 | 35 | 10 000 | A++ |
| | | **OSRAM LED VALUE CLASSIC P FILAMENTS – E14, celoskleněné** | | | | | | | | | | | | |
|  | 4058075**288720** | LED VALUE CL P FIL 40 non-dim 4W/827 E14 | 4,0 | 40 | 220–240 | 470 | – | 300° | 2700 | 80 | 78 | 45 | 10 000 | A++ |
| | | **OSRAM LED VALUE PAR16 – GU10, celoskleněné** | | | | | | | | | | | | |
|  | 4058075**096622** | LED VALUE PAR16 50 non-dim 36° 3,6W/830 GU10 | 3,6 | 50 | 220–240 | 350 | 850 | 36° | 3000 | 80 | 55 | 51 | 10 000 | A++ |
| | 4058075**055155** | LED VALUE PAR16 50 non-dim 36° 3,6W/840 GU10 | 3,6 | 50 | 220–240 | 350 | 850 | 36° | 4000 | 80 | 55 | 51 | 10 000 | A++ |
| | 4058075**817715** | LED VALUE PAR16 50 non-dim 36° 3,6W/865 GU10 | 3,6 | 50 | 220–240 | 350 | 850 | 36° | 6500 | 80 | 55 | 51 | 10 000 | A++ |
| | 4058075**096646** | LED VALUE PAR16 80 non-dim 36° 6,9W/830 GU10 | 6,9 | 80 | 220–240 | 575 | 1439 | 36° | 3000 | 80 | 55 | 51 | 10 000 | A+ |
| | 4058075**096660** | LED VALUE PAR16 80 non-dim 36° 6,9W/840 GU10 | 6,9 | 80 | 220–240 | 575 | 1439 | 36° | 4000 | 80 | 55 | 51 | 10 000 | A+ |
| | 4058075**096684** | LED VALUE PAR16 80 non-dim 36° 6,9W/865 GU10 | 6,9 | 80 | 220–240 | 575 | 1439 | 36° | 6500 | 80 | 55 | 51 | 10 000 | A+ |
| | 4058075**096769** | LED VALUE PAR16 80 non-dim 60° 6,9W/830 GU10 | 6,9 | 80 | 220–240 | 575 | 680 | 60° | 3000 | 80 | 55 | 51 | 10 000 | A+ |
| | 4058075**096783** | LED VALUE PAR16 80 non-dim 60° 6,9W/840 GU10 | 6,9 | 80 | 220–240 | 575 | 680 | 60° | 4000 | 80 | 55 | 51 | 10 000 | A+ |
| | 4058075**096707** | LED VALUE PAR16 80 non-dim 120° 6,9W/830 GU10 | 6,9 | 80 | 220–240 | 575 | 210 | 120° | 3000 | 80 | 55 | 51 | 10 000 | A+ |
| | 4058075**096721** | LED VALUE PAR16 80 non-dim 120° 6,9W/840 GU10 | 6,9 | 80 | 220–240 | 575 | 210 | 120° | 4000 | 80 | 55 | 51 | 10 000 | A+ |
| | 4058075**096745** | LED VALUE PAR16 80 non-dim 120° 6,9W/865 GU10 | 6,9 | 80 | 220–240 | 575 | 210 | 120° | 6500 | 80 | 55 | 51 | 10 000 | A+ |
| | | **OSRAM VALUE ENTRY TUBES – G13, CCG** | | | | | | | | | | | | |
|  | 4058075**817937** | ST8E-0.6M 8W/840 220-240V EM FLH1 OSRAM | 8,0 | 18 | 220–240 | 900 | – | 200° | 4000 | >80 | 602 | 25,6 | 30 000 | A+ |
| | 4058075**817951** | ST8E-0.6M 8W/865 220-240V EM FLH1 OSRAM | 8,0 | 18 | 220–240 | 900 | – | 200° | 6500 | >80 | 602 | 25,6 | 30 000 | A+ |
| | 4058075**817975** | ST8E-1.2M 16W/840 220-240V EM FLH1 OSRAM | 16,0 | 36 | 220–240 | 1800 | – | 200° | 4000 | >80 | 1212 | 25,6 | 30 000 | A+ |
| | 4058075**817999** | ST8E-1.2M 16W/865 220-240V EM FLH1 OSRAM | 16,0 | 36 | 220–240 | 1800 | – | 200° | 6500 | >80 | 1212 | 25,6 | 30 000 | A+ |
| | 4058075**818019** | ST8E-1.5M 20W/840 220-240V EM FLH1 OSRAM | 20,0 | 58 | 220–240 | 2300 | – | 200° | 4000 | >80 | 1513 | 25,6 | 30 000 | A+ |
| | 4058075**818033** | ST8E-1.5M 20W/865 220-240V EM FLH1 OSRAM | 20,0 | 58 | 220–240 | 2300 | – | 200° | 6500 | >80 | 1513 | 25,6 | 30 000 | A+ |

[1] t [h]: L70 @ 25 °C ($T_a$) | [2] Brutto cena bez DPH a PHE