PATRZ KARTA - 12AMP 1000V DC SOLAR FERRULE 10 X 38MM



Wkładka bezpiecznikowa, Wysoka prędkość, 12 A, DC 1000 V, 50 kA, IEC 60269-6 type A, 10 x 38 mm, gPV, UL PV, UL, IEC

Powering Business Worldwide

Typ 12AMP 1000V DC SOLAR FERRULE 10 X 38MM
Catalog No. PV-12A10F

Program dostaw

Asortyment			Bezpiecznik
Funkcja podstawowa			Wkładka bezpiecznikowa
Obszar zastosowania			Wysoka prędkość
Prąd nominalny	I	A	12
Napięcie nominalne			DC 1000 V
Wielkość			IEC 60269-6 type A
Wielkość			10 x 38 mm
Klasa użytkowa			gPV UL PV
Zdolność wyłączania		kA	50
Zastosowanie			funkcja zabezpieczająca łańcuchów fotowoltaicznych
Standard/znak jakości			UL IEC
Kształt			cylindryczny
Standardy/regulacje			IEC 60269-6 UL 2579
Opcjonalne akcesoria			oprawa bezpiecznika CHPV1U

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Wyłączniki ochronne, bezpieczniki (EG000020) / Wkładka bezpiecznikowa cylindryczna (EC002704)

Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Wkładka topikowa / Bezpieczniki cylindryczne (ecl@ss10.0.1-27-14-20-02 [AFZ797013])

Rozmiar		10x38 mm
Zakres napięcia znamionowego	V	1000 - 1000
Napięcie znamionowe		Inne
Rodzaj napięcia		DC
Charakterystyka		Inne
Zakres częstotliwości pracy	Hz	0 - 0
Prąd znamionowy	A	12
Z wybijakiem		Nie
Charakterystyka wyzwalania		Inne
Zdolność łączeniowa	kA	50

© 02/2021 by Eaton Industries GmbH