Kanlux

18503 LED12 G4-NW

Źródło światła LED







Kanlux LED12 G4 to kapsułka LED oparta na nowych, bardzo wydajnych diodach LED. Kąt świecenia źródła to 120º, jego trwałość wynosi 20.000 godzin, a wydajność dla wersji NW to aż 140 lumenów z wata.

DANE OGÓLNE:

Lampa jest przeznaczona do oświetlenia akcentowego: nie
Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie
Wysokość [mm]: 31
Średnica [mm]: 20

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 12 AC; 12 DC
Moc znamionowa [W]: 1.2
Źródło światła: JC
Rodzaj diody: LED SMD
Całkowity znamionowy strumień świetlny [lm]: 170
Barwa światła: biała
Temperatura barwowa [K]: 4000
Jednolitość barw [SDCM]: ≤6
Współczynnik oddawania barw Ra: ≥80
Znamionowa trwałość lampy [h]: 20000
Ilość cykli wł/wył: ≥20000
Znamionowy kąt promieniowania [°]: 120
Nominalny kąt promieniowania [°]: 120
EEI źródła światła: A++
Prąd znamionowy lampy [mA]: AC 170 / DC 100
Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 142
Czas zapłonu [s]: ≤0,5
Czas nagrzewania się lampy do 60% pełnego strumienia świetlnego [s]: pomijalny
Czas nagrzewania się lampy do 95% [s]: <2
Wskaźnik przedwczesnego końca eksploatacji lampy: <5% po 1000h
Współczynnik trwałości lampy po okresie 6000h [%]: ≥90
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości [%]: ≥70
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego po okresie 6000h [%]: ≥80
Nominalny użyteczny strumień świetlny [lm]: 140

Dokument utworzono: 14.12.2020, 09:57
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

PL

18503 LED12 G4-NW

Źródło światła LED

