PLAFON SUN

KEL
LINE LIGHT PLASTROL



POLSKI PRODUKT

Plafony natynkowe SUN charakteryzują się prostym, stonowanym designem z okrągłym kloszem, co sprawia, że tworzą one wiele możliwości aranżacyjnych.

Do wykonania podstaw plafonów wykorzystano materiał ABS, a do wykonania kloszy poliwęglan, który posiada wysoką odporność na starzenie i udarność.

Stopień ochrony IP 54 plafonów pozwala na optymalne wykorzystanie ich w łazience lub innym wilgotnym pomieszczeniu. Plafony posiadają dostateczne zabezpieczenie przed wnikaniem pyłów i wody.

Plafony dostosowane są zarówno do użytku wewnętrznego, jak i zewnętrznego, z możliwością montażu na suficie lub ścianie.

Znajdą one szerokie zastosowanie we wnętrzach budynków: zarówno na klatkach schodowych, ciągach komunikacyjnych oraz w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności, jak i na zewnątrz, gdzie mogą służyć jako oświetlenie elewacyjne.

Plafony spełniają wymagania dyrektywy niskonapięciowej kompatybilności elektromagnetycznej ochrony środowiska oraz dyrektywy ekoprojektu.

Plafony są łatwe w montażu.
W zależności od modelu wyposażone są w źródła światła typu LED SMD o mocy 9W, 13W, 18W, bądź też przystosowane są do żarówek o klasie energetycznej A, A^{+}, A^{++}.

Plafony mogą posiadać funkcje czujnika ruchu CR lub korytarzowego czujnika ruchu CRK.



CR



CRK



Model	Opis	Moc źródła LED	Strumień świetlny lampy	Identyfikator	Kod EAN (biały)	Kod EAN (czarny)	Kod EAN (grafitowy)	Kod EAN (srebrny)	Kod EAN (złoty)
PL-SUN/LED/9W	Plafon SUN o mocy 9W	9 W	1150 lm	W-97626	5902273403968	5902273404996	5902273405009	5902273405016	5902273405023
PL-SUN/LED/9W/CR	Plafon SUN o mocy 9W z czujnikiem ruchu	9 W	1150 lm	W-97648	5902273404163	5902273405030	5902273405047	5902273405054	5902273405061
PL-SUN/LED/13W	Plafon SUN o mocy 13W	13 W	1370 lm	W-97627	5902273403975	5902273404750	5902273404767	5902273404774	5902273404781
PL-SUN/LED/13W/CR	Plafon SUN o mocy 13W z czujnikiem ruchu	13 W	1370 lm	W-97628	5902273403982	5902273404798	5902273404804	5902273404811	5902273404828
PL-SUN/LED/13W/CRK	Plafon SUN o mocy 13W z czujnikiem ruchu korytarzowym	13 W	1370 lm	W-97629	5902273403999	5902273404835	5902273404842	5902273404859	5902273404866
PL-SUN/LED/18W	Plafon SUN o mocy 18W	18 W	1820 lm	W-97630	5902273404002	5902273404873	5902273404880	5902273404897	5902273404903
PL-SUN/LED/18W/CR	Plafon SUN o mocy 18W z czujnikiem ruchu	18 W	1820 lm	W-97631	5902273404019	5902273404910	5902273404927	5902273404934	5902273404941
PL-SUN/LED/18W/CRK	Plafon SUN o mocy 18W z czujnikiem ruchu korytarzowym	18 W	1820 lm	W-97632	5902273404026	5902273404958	5902273404965	5902273404972	5902273404989
PL-SUN/E27	Plafon SUN na jedną żarówkę E27	max. 24 W	nd.	W-97633	5902273404033	5902273404712	5902273404729	5902273404736	5902273404743
PL-SUN/E27/CR	Plafon SUN na jedną żarówkę E27 z czujnikiem ruchu	max. 24W	nd.	W-97634	5902273404040	5902273405702	5902273405719	5902273405726	5902273405733

PLAFONY WYPOSAŻONE W ŹRÓDŁO ŚWIATŁA W OPARCIU O DIODY LED SMD 2835, KTÓRE SPEŁNIAJĄ WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA FOTOBIOLOGICZNEGO OKREŚLONEGO W NORMIE EN 62471



PLAFONY DOSTOSOWANE DO MONTAŻU 1 ŻARÓWKI E27 O KLASIE ENERGETYCZNEJ A; A+; A++



PODSTAWY PLAFONU WYSTĘPUJĄ W CZTERECH MALOWANYCH ODMIANACH KOLORYSTYCZNYCH

BIAŁY (NATURALNY)



CZARNY (MALOWANY)



SREBRNY (MALOWANY)




ZŁOTY (MALOWANY)



GRAFITOWY (MALOWANY)


WYMIARY OPRAWY






PROSTOTA MmontażU

1 WKRĘCENIE KOŁKÓW



2 PODŁĄCZENIE ZASILACZA



3 NAŁOŻENIE KLOSZA

