

Czarne opaski kablowe z poliamidu 6,6 - opakowanie

Opis produktu

Czarne opaski kablowe z poliamidu 6,6 - opakowanie zbiorcze

Opaski kablowe znajdują wiele zastosowań, nie tylko w pracach instalacyjnych. Są wytrzymałe i uniwersalne. Do specjalnych zastosowań dostępne na życzenie są także opaski stalowe.

Parametry

- Klasa niepalności — UL 94 V2
- Temperatura pracy: od -40°C do +85°C
- Temperatura instalacji: od -10°C do +60°C
- Dopuszczenia morskie
- Kolory: czerwony, niebieski, żółty, zielony

NUMER KATALOGOWY	ROZMIAR mm	OPAKOWANIE szt.
EG-BMN0824/5301	75x2,2	100
EG-BMN1025/5303	100x2,5	100
EG-BMN1225/5305	135x2,5	100
EG-BMN1248/5312	120x4,5	100
EG-BMN1436/5309	140x3,6	100
EG-BMN1625/5306	160x2,5	100
EG-BMN1648/5311	160x4,5	100
EG-BMN1948/5313	180x4,8	100
EG-BMN2025/5307	200x2,6	100
EG-BMN2036/5314	200x3,6	100
EG-BMN2048/5315	200x4,8	100
EG-BMN2076/5323	180x7,8	100
EG-BMN2548/5316	250x4,8	100
EG-BMN2936/5310	290x3,6	100
EG-BMN2976/5326	300x7,8	100
EG-BMN3048/5317	290x4,8	100
EG-BMN3736/5308	370x3,6	100
EG-BMN3748/5319	360x4,8	100
EG-BMN3776/5327	370x7,5	100
EG-BMN3948/5318	390x4,8	100
EG-BMN4348/5320	430x4,8	100
EG-BMN4390/5329	450x7,5	100
EG-BMN5013/5337	500x12,5	50
EG-BMN5390/5331	540x7,5	100
EG-BMN7190/5333	750x7,8	100
EG-BMN7213/5339	720x12,5	50
EG-BMN8190/5334	780x9	100
EG-BMN8513/5341	850x12,5	50
EG-BMN9013/5343	1000x12,5	50

EG-BMN2213	225x12,5	50
EG-BMN2536	250x3,6	100
EG-BMN5048	500x4,8	100
EG-BMN6148	610x4,8	100
EG-BMN6190	610x7,5	100
EG-BMN8513	850x12,5	50
EG-BMN9248	920x4,8	100
EG-BMN9290	1220x9	50
EG-BMN9590	1530x9	50

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 75x2,2 mm , 98x2,5 mm , 120x4,5 mm , 135x2,5 mm , 140x3,5 mm , 160x2,6 mm , 160x4,5 mm , 178x4,8 mm , 180x7,8 mm , 200x2,6 mm , 200x3,5 mm , 200x4,8 mm , 225x12,5 mm , 250x3,6 mm , 250x4,8 mm , 290x3,5 mm , 290x4,5 mm , 300x7,8 mm , 360x4,5 mm , 365x7,5 mm , 370x3,5 mm , 390x4,8 mm , 430x4,5 mm , 450x7,5 mm , 500x4,8 mm , 500x12,5 mm , 540x7,5 mm , 610x4,8 mm , 610x7,5 mm , 720x12,5 mm , 750x7,8 mm , 780x9 mm , 850x12,5 mm , 920x4,8 mm , 1000x12,5 mm , 1220x9 mm , 1530x9 mm