# MOKA





>80 CRI | N 4000 K | IP65 EN 60529 | 230 V 2014/35/UE | 50/60 Hz | IK 09 EN 60068 | 850° EN 60695 | A++ A+ A | RG 0 EN 62471 | 6 Kv

CAE ON/OFF | 46 ANODIZED | 5Y WARRANTY 5% FAILURE RATE | 60.000 h LED LIFETIME L90B10

**EN**

Extruded anodized aluminum body with heat-sink function. Bent anodized aluminum frame painted with epoxy powders after phoshating. IP 65 printed silicon optical unit. Bent steel adjustable bracket painted with epoxy powders after phosphating complete with goniometer. LED light source. Direct light emission. IP66 quick plug-in connector for power line included. High frequency (CAE) ballast in separate IP65 box fixed to the body.

**IT**

Corpo in alluminio estruso anodizzato con funzione di dissipatore. Telaio in alluminio pressopiegato verniciato con polveri epossidiche. Gruppo ottico in silicone stampato IP65. Staffa regolabile in acciaio pressopiegato verniciata con polveri epossidiche previa fosfatazione, completa di goniometro. Sorgente luminosa LED. Emissione diretta. Connettore rapido IP66 per linea di alimentazione incluso. Alimentazione elettronica CAE esterna, IP65 fissata al corpo.

**FR**

Corps en aluminium extrudé et anodisé avec fonction de dissipateur. Châssis en aluminium anodisé pliée à la presse peint avec peinture epoxy poudré après phosphatation. Groupe optique en silicone imprimé IP65. Support de fixation réglable en acier pliée à la presse et peint avec peinture epoxy poudré après phosphatation avec goniomètre. Source lumineux LED. Émission directe. Connecteur rapide IP66 pour ligne électrique incluse. Alimentation électronique CAE externe IP65 fixée au corps.

**ES**

Cuerpo en aluminio extruido anodizado con función de disipador. Marco en aluminio anodizado plegado a presión con polvo epoxi previamente fosfatado. Grupo óptico en silicona impresa IP65D. Soporte regulable en acero plegado a presión y recubierto con polvo epoxi previamente fosfatado, completo de goniómetro. Fuente de luz LED. Emisión directa. Conector rápido IP66 para alimentación incluido. Alimentación electrónica CAE externa, IP65 fijada al cuerpo.

**DE**

Körper aus eloxiertem extrudiertem Aluminium mit Kühlkörperfunktion. Anodisierter, gepresster Aluminiumrahmen der nach der Phosphatierung mit Epoxidpulver lackiert wurde. Optische Einheit aus gegossenem Silikon IP65. Verstellbare Halterung aus gepresstem Stahl, der nach der Phosphatierung mit Epoxidpulver lackiert wurde, komplett mit Goniometer. LED-Lichtquelle. Direkte Ausgabe. IP66-Schnellverbinder für Stromleitung enthalten. Externe elektronische Stromversorgung, IP65 am Gehäuse befestigt.

**RU**

Анодированный экструдированный алюминиевый корпус с функцией теплоотвода. Анодированная, штампованная алюминиевая рама. Оптический блок из литого силикона со степенью защиты IP65. Регулируемый кронштейн из штампованной стали, окрашенный эпоксидными порошковыми красками после фосфатирования, в комплекте с транспортиром. Светодиодный источник света. Прямой поток света. Быстроразъемное соединение IP66 для линии электроподключения включено в комплект. Внешний электронный блок питания CAE, IP65 закреплен на корпусе.






## MOKA AS2




| Relamping | Code | Lm LED | Lm Out | Watt Out | Lm Watt Out |
|---|---|---|---|---|---|
| JM 250 | **KMK16020AS2N05** | 16250 | 12970 | 122 | 107 |
| SAP 250 | **KMK18023AS2N05** | 18990 | 14800 | 136 | 109 |
| JM 400 | **KMK26014AS2N05** | 24300 | 18560 | 162 | 115 |
| JM 400 | **KMK26017AS2N05** | 29000 | 21870 | 200 | 109 |



## MOKA D




| Relamping | Code | Lm LED | Lm Out | Watt Out | Lm Watt Out |
|---|---|---|---|---|---|
| JM 250 | **KMK16020DN05** | 16250 | 13120 | 122 | 108 |
| SAP 250 | **KMK18023DN05** | 18990 | 14980 | 136 | 110 |
| JM 400 | **KMK26014DN05** | 24300 | 18790 | 162 | 116 |
| JM 400 | **KMK26017DN05** | 29000 | 22150 | 200 | 111 |




## MOKA C




| Relamping | Code | Lm LED | Lm Out | Watt Out | Lm Watt Out |
|---|---|---|---|---|---|
| JM 250 | **KMK16020CN05** | 16250 | 12690 | 122 | 104 |
| SAP 250 | **KMK18023CN05** | 18990 | 14480 | 136 | 106 |
| JM 400 | **KMK26014CN05** | 24300 | 18160 | 162 | 112 |
| JM 400 | **KMK26017CN05** | 29000 | 21390 | 200 | 107 |



## Mechanical Features




L 0,017 m² F 0,065 m²




## Ordering information

| Code | Kg | | |
|---|---|---|---|
| **KMK16020AS2N05** | 5,8 | 1 | 30 |
| **KMK18023AS2N05** | 5,8 | 1 | 30 |
| **KMK16020DN05** | 5,8 | 1 | 30 |
| **KMK18023DN05** | 5,8 | 1 | 30 |
| **KMK16020CN05** | 5,8 | 1 | 30 |
| **KMK18023CN05** | 5,8 | 1 | 30 |
| **KMK26014AS2N05** | 6 | 1 | 30 |
| **KMK26017AS2N05** | 6 | 1 | 30 |
| **KMK26014DN05** | 6 | 1 | 30 |
| **KMK26017DN05** | 6 | 1 | 30 |
| **KMK26014CN05** | 6 | 1 | 30 |
| **KMK26017CN05** | 6 | 1 | 30 |