EPIC® H-A 48

Wkłady złączy wtykowych H-A do 400 V z łatwym w serwisowaniu zaciskiem śrubowym

Wąski wkład standardowy można stosować uniwersalnie do przewodzenia napięcia i natężenia. Można go zastosować w produkcji maszyn i urządzeń.

Info
Nowa wyższa rezystancja dielektryczna, 400 V na małej przestrzeni
Uniwersalne do przesyłania prądu i napięcia
Wyprodukowano w Niemczech



Zakłady przemysłowe i budowa maszyn

Kolejnictwo

Energetyka wiatrowa

Czas montażu

Wymagana przestrzeń

Napięcie

Liczne certyfikaty zatwierdzające

Korzyści
Uniwersalne do przesyłania prądu i napięcia
Nowa wyższa rezystancja dielektryczna, 400 V na małej przestrzeni
Wąski wkład złącza do zastosowań standardowych

Ostania aktualizacja (16.02.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-A 48

Łatwy w serwisowaniu zacisk śrubowy do różnych przekrojów, łeb śruby PH1 przystosowany do śrubokrętów elektrycznych
Railway applications
- Fire protection on railway vehicles: Test according EN 45545-2. Requirement sets R22 and R23. Hazard level HL1, HL2 and HL3

Zakres zastosowania

Budowa maszyn i aparatury przemysłowej
Systemy sterowania
Przemysł tworzyw sztucznych

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000438 Opis klasy ETIM 6.0: Wkład stykowy do złącz przemysłowych
Klasyfikacja ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000438 ETIM 6.0 Class-Description: wkład stykowy do złączy przemysłowych
Napięcie pracy:	IEC: 400 V UL: 600 V CSA: 600 V
Napięcie impulsowe:	4 kV
Prąd roboczy:	IEC: 16 A UL: 14 A CSA: 16 A
Stopień zanieczyszczenia:	3
Palność:	UL94 V-0
Rezystancja styków:	1,5 - 4 mOm
Styki:	Stop miedzi, twardy, srebrzony
Liczba styków:	16 + PE
Podłączanie żyły:	Zacisk śrubowy: 0,5–2,5 mm²
Długość odizolowania żyły [mm]:	8
Materiał:	PC: poliwęglan
Liczba operacji załącz/rozłącz:	500
Zakres temperatury:	Od -40 °C do +120 °C

Wskazówka

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

©2021 Lapp Group - all rights reserved.

LAPP

EPIC® H-A 48

INFORMACJA O PRODUKCIE

Numer katalogowy	Opis artykułu	Typ styku	Ochrona żyły giętkiej, wielodrutowej	Liczba styków roboczych	Liczba sztuk w opakowaniu
H-A 48 Zacisk śrubowy					
10540100	H-A 16 SS	Męski	Tak	33 - 48	5
10541100	H-A 16 BS	Żeński	Tak	33 - 48	5
10542100	H-A 16 SS	Męski	-	33 - 48	5
10543100	H-A 16 BS	Żeński	-	33 - 48	5

Ostania aktualizacja (16.02.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16