# Rurki termokurczliwe PROTECT Box

Termokurczliwy przewód z tworzywa sztucznego w praktycznym pudełku, przeznaczony głównie do użytku przez prywatnych użytkowników.

**Info**
Z cienkimi ściankami




Dobra odporność chemiczna

**Korzyści**
Giętkie
Doskonałe właściwości fizyczne i mechaniczne
Aprobaty dla Ameryki Północnej i Kanady

**Zakres zastosowania**
Izolacja, ochrona i wiązanie kabli
Zielono-żółta rurka termokurczliwa: Do identyfikacji i oznaczania przewodów uziomowych i przyłączy uziomowych wg VDE

**Cechy produktu**
Samogasnąca (z wyjątkiem koloru przezroczystego)
Bezsilikonowe
Odporne na działania promieniowania UV (tylko w przypadku koloru czarnego)

**Normy i aprobaty**
Aprobata UL224 (z wyjątkiem koloru przezroczystego)
UL File nr E476215 (z wyjątkiem koloru przezroczystego)

**Uwaga**
Brak odporności na oleje silnikowe

**Zakres dostawy**
Praktyczne pudełka ułatwiające przechowywanie

Ostania aktualizacja (17.03.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

# Rurki termokurczliwe PROTECT Box

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Klasyfikacja ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC000217<br>Opis klasy ETIM 5.0: Koszulka termokurczliwa |
| Klasyfikacja ETIM 6: | ETIM 6.0 Class-ID: EC000217<br>ETIM 6.0 Class-Description: rurka termokurczliwa |
| Na zapytanie: | Inne kolory na zamówienie |
| Uwaga: | Jednościenne/cienkościenne<br>Rezystancja dielektryczna: 20 kV/mm |
| Info: | Współczynnik skurczenia: 2:1 |
| Kolor: | Czarny przezroczysty zielono-żółty |
| Materiał: | Poliolefin usieciowany |
| Zakres temperatury: | Od -55°C do +135°C<br>Temperatura kurczenia: +90°C |

## Wskazówka

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.


©2021 Lapp Group - all rights reserved.

# Rurki termokurczliwe PROTECT Box

| Numer katalogowy | Opis produktu | Kolor | Zakres kurczenia (mm) | Grubość ścianki (+/- 0,1) [mm] | Zawartość opakowania [m] | Liczba sztuk w opakowaniu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61742423 | PROTECT Box 1,2/0,6 BK | czarny | 1.2 - 0.6 | 0,41 | 12 | 1 |
| 61742424 | PROTECT Box 1,6/0,8 BK | czarny | 1.6 - 0.8 | 0,43 | 12 | 1 |
| 61742425 | PROTECT Box 2,4/1,2 BK | czarny | 2.4 - 1.2 | 0,51 | 12 | 1 |
| 61742426 | PROTECT Box 3,2/1,6 BK | czarny | 3.2 - 1.6 | 0,51 | 12 | 1 |
| 61742427 | PROTECT Box 4,8/2,4 BK | czarny | 4.8 - 2.4 | 0,51 | 10 | 1 |
| 61742428 | PROTECT Box 6,4/3,2 BK | czarny | 6.4 - 3.2 | 0,64 | 8 | 1 |
| 61742429 | PROTECT Box 9,5/4,7 BK | czarny | 9.5 - 4.7 | 0,64 | 7 | 1 |
| 61742430 | PROTECT Box 12,7/6,4 BK | czarny | 12.7 - 6.4 | 0,64 | 6 | 1 |
| 61742431 | PROTECT Box 19,1/9,5 BK | czarny | 19.1 - 9.5 | 0,77 | 5 | 1 |
| 61742433 | PROTECT Box 25,4/12,7 BK | czarny | 25.4 - 12.7 | 0,89 | 3 | 1 |
| 61742434 | PROTECT Box 1,2/0,6 TR | przezroczysty | 1.2 - 0.6 | 0,41 | 12 | 1 |
| 61742435 | PROTECT Box 1,6/0,8 TR | przezroczysty | 1.6 - 0.8 | 0,43 | 12 | 1 |
| 61742436 | PROTECT Box 2,4/1,2 TR | przezroczysty | 2.4 - 1.2 | 0,51 | 12 | 1 |
| 61742437 | PROTECT Box 3,2/1,6 TR | przezroczysty | 3.2 - 1.6 | 0,51 | 12 | 1 |
| 61742438 | PROTECT Box 4,8/2,4 TR | przezroczysty | 4.8 - 2.4 | 0,51 | 10 | 1 |
| 61742439 | PROTECT Box 6,4/3,2 TR | przezroczysty | 6.4 - 3.2 | 0,64 | 8 | 1 |
| 61742440 | PROTECT Box 9,5/4,7 TR | przezroczysty | 9.5 - 4.7 | 0,64 | 7 | 1 |
| 61742441 | PROTECT Box 12,7/6,4 TR | przezroczysty | 12.7 - 6.4 | 0,64 | 6 | 1 |
| 61742442 | PROTECT Box 19,1/9,5 TR | przezroczysty | 19.1 - 9.5 | 0,77 | 5 | 1 |
| 61742443 | PROTECT Box 25,4/12,7 TR | przezroczysty | 25.4 - 12.7 | 0,89 | 3 | 1 |

Ostania aktualizacja (17.03.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.