Miedziany oplot ekranujący

Miedziany oplot do ekranowania zgodnego z EMC chroni przewód przed zakłóceniami przenoszonymi przez inne pola elektryczne, również dla przemysłu motoryzacyjnego (certyfikat ISO-TS).



Sygnały zakłócające

Odporność na temperaturę

Zakres zastosowania

Ekran zgodny z EMC
Może być użyty jako taśma uziemiająca
Przemysł samochodowy

Zakres dostawy

Dostarczany w dwóch odcinkach 2x50 m

Wykonanie

Różne średnice przez ściśnięcie obwoju

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001182 Opis klasy ETIM 5.0: Wąż oplotowy
Klasyfikacja ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001182 ETIM 6.0 Class-Description: przewód oplotowy, drążony
Ważne:	Niewielkie różnice możliwe w zależności od partii
Uwaga:	Stopień pokrycia: przy maksymalnym otwarciu 85%
Materiał:	Miedz cynowana
Zakres temperatury:	Od -30 °C do +105 °C Maks. temperatura: +120 °C, krótkotrwale

Wskazówka

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

Ostania aktualizacja (20.02.2021)
©2021 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

Miedziany oplot ekranujący

Numer katalogowy	Oznaczenie wyrobu	mm2	Średnica w mm	Liczba drucików x średnica drucika [mm]	Indeks miedzi [kg/km]	Zawartość opakowania [m]
61721370	CU 14	1,32	1 - 4	24 x 7 x 0,1	13,2	100
61721380	CU 410	4,14	4 - 10	24 x 22 x 0,1	41,4	100
61721390	CU 1020	8,29	10 - 20	48 x 22 x 0,1	81,9	100
61721395	CU 2050	18,1	20 - 50	48 x 12 x 0,2	183	100

©2021 Lapp Group - all rights reserved.