Pokrywa z ryglem obrotowym



Typ	Szerokość mm	Grubość blachy mm	Długość mm		Waga kg/100 m	Nr kat.
DRL 050 FS	50	0,75	3000		63,000	**6052 05 3**
DRL 075 FS	75	0,75	3000		81,500	**6052 02 9**
DRL 100 FS	100	0,75	3000		102,330	**6052 09 6**
DRL 150 FS	150	1	3000		141,500	**6052 15 0**
DRL 200 FS	200	1	3000		180,776	**6052 20 7**
DRL 300 FS	300	1	3000		259,270	**6052 30 4**
DRL 400 FS	400	1	3000		337,670	**6052 40 1**
DRL 500 FS	500	1,25	3000		622,340	**6052 50 9**
DRL 550 FS	550	1,25	3000		681,340	**6052 56 8**
DRL 600 FS	600	1,25	3000		740,340	**6052 60 6**
DRL 050 DD	50	0,75	3000		63,000	**6052 70 0**
DRL 100 DD	100	0,75	3000		102,300	**6052 70 3**
DRL 150 DD	150	1	3000		141,500	**6052 70 6**
DRL 200 DD	200	1	3000		180,670	**6052 70 9**
DRL 300 DD	300	1	3000		259,000	**6052 71 2**
DRL 400 DD	400	1	3000		337,670	**6052 71 5**
DRL 500 DD	500	1,25	3000		622,340	**6052 71 8**
DRL 550 DD	550	1,25	3000		681,340	**6052 72 1**
DRL 600 DD	600	1,25	3000		740,340	**6052 72 4**

St stal FS ocynkowane metodą Sendzimira DD z powłoką cynkowo-aluminiową, Double Dip zł/m

Pokrywa do koryt kablowych i drabin kablowych z 3 parami rygli obrotowych.
W razie zwiększonego obciążenia wiatrem należy przewidzieć dodatkowe zabezpieczenia.
Przetłoczenie poprzeczne od szerokości 500 mm.



Rygiel obrotowy



Typ		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
DRL 311 FT		20	1,300	**6065 00 7**

St stal FT cynkowana metodą zanurzeniową zł/szt.

Rygiel obrotowy do późniejszego lub dodatkowego montażu.
Jednostronny rygiel obrotowy Zastosowanie w pokrywach o szerokości 100 - 600 mm.



Rygiel obrotowy



Typ		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
DRL 311 2 FT		20	1,700	**6065 14 7**

St stal FT cynkowana metodą zanurzeniową zł/szt.

Rygiel obrotowy do późniejszego lub dodatkowego montażu.
Dwustronny rygiel obrotowy. Zastosowanie w pokrywach o szerokości 50 mm.



Rygiel obrotowy



Typ		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
DRLM 316 DD		10	2,800	**6222 36 6**

St stal DD z powłoką cynkowo-aluminiową, Double Dip zł/szt.

Rygiel obrotowy do późniejszego lub dodatkowego montażu.
Jednostronny rygiel obrotowy Zastosowanie w pokrywach o szerokości 50 - 600 mm.



04_KTS_Masterkatalog_Länder_2013 / pl / 11/03/2015 (LLExport_04195) / 11/03/2015