# H01N2-D 100/100V

OnS 1 100/100V

PRZEWODY WIELOŻYŁOWE OKRĄGŁE W IZOLACJI I POWŁOCE GUMOWEJ
ROUND MULTI-CORE CABLES IN RUBBER INSULATION AND SHEATH

**NORMA:**
PN-HD 22.6 S2:2004
PN-HD 22.6 S2:2004/A2:2007

**STANDARD:**
PN-HD 22.6 S2:2004
PN-HD 22.6 S2:2004/A2:2007

CE RoHS




| INFORMACJE TECHNICZNE | |
|---|---|
| Objaśnienia symboliki literowej przewodu | H01N2-D - przewód wykonany wg normy zharmonizowanej (H) na napięcie znamionowe 100/100V (01) o powłoce z gumy chloroprenowej (N2) z żyłami o normalnej giętkości (D) |
| Żyła | miedziana, wielodrutowa |
| Opona | guma chloroprenowa |
| Temperatura pracy | -20°C do +85°C |
| Napięcie znamionowe | 100/100V |
| Zastosowanie | przewody przeznaczone są do łączenia aparatów spawalniczych z uchwytem elektrody i spawanym przedmiotem, w otoczeniu suchym i wilgotnym, wewnątrz i na zewnątrz obiektów |
| Pakowanie | krążki o długości 100 m oraz inne formy, zgodnie z życzeniem klienta |

| TECHNICAL INFORMATION | |
|---|---|
| Cable symbol explanation | H01N2-D - cable manufactured according to harmonized standard (H) for voltage 100/100V (01) in chloroprene rubber sheath (N2) with conductors of normal flexibility (D) |
| Conductors | copper, multi-wire |
| Sheath | chloroprene rubber |
| Operating temperature | -20°C to +85°C |
| Nominal voltage | 100/100V |
| Application | cables are intended for connecting welding devices with welding electrode clamp and the welded object, in wet and dry surroundings, inside and outside buildings |
| Packing | coils of length of 100 m and others, according to customer's wishes |

| Liczba i przekrój znamionowy żył<br>Number and nominal cross-section of conductor<br>(n x mm²) | Przybliżona średnica zewnętrzna przewodu<br>Approximate cable full diameter<br>(mm) | Orientacyjna masa przewodu<br>Approximate cable mass<br>(kg/km) |
|---|---|---|
| 1 x 10 | 8,1 | 146 |
| 1 x 16 | 9,0 | 204 |
| 1 x 25 | 10,2 | 295 |
| 1 x 35 | 11,5 | 397 |
| 1 x 50 | 13,3 | 556 |
| 1 x 70 | 15,4 | 771 |
| 1 x 95 | 17,6 | 999 |
| 1 x 120 | 19,9 | 1265 |
| 1 x 150 | 22,0 | 1561 |
| 1 x 185 | 24,6 | 1899 |