Korytko przeciwległe, tworzywo sztuczne, szerokość szczeliny 16-17mm





Typ	Zakres mocowania D mm	Wym. L mm	Wym. B mm	Wym. H mm	Kolor	Ilość w kartonie szt.		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
2058 12 LGR	8-12	34	12	5,4	jasnoszary	2700		100	0,177	**1195 12 3**
2058 16 LGR	12-16	34	15,5	6	jasnoszary	2700		100	0,189	**1195 16 6**
2058 22 LGR	16-22	34	20	6,7	jasnoszary	2700		100	0,187	**1195 22 0**
2058 28 LGR	22-28	34	25	8,1	jasnoszary	1800		100	0,244	**1195 27 1**
2058 34 LGR	28-34	40	30	9,5	jasnoszary	1200		100	0,303	**1195 34 4**
2058 40 LGR	34-40	40	35	10,8	jasnoszary	1200		100	0,325	**1195 40 9**
2058 46 LGR	40-46	40	40	12,2	jasnoszary	1200		100	0,409	**1195 46 8**
2058 52 LGR	46-52	40	42	11	jasnoszary	1200		100	0,442	**1195 52 2**
2058 58 LGR	52-58	40	45	11,5	jasnoszary	1200		100	0,486	**1195 58 1**
2058 64 LGR	58-64	40	48	11,8	jasnoszary	500		50	0,540	**1195 64 6**
2058 70 LGR	64-70	40	50	11,5	jasnoszary	500		50	0,550	**1195 70 0**

PP polipropylen zł/100 szt.

Zastosowanie: szyny o szerokości szczeliny 16 - 17 mm. Wanienka oporowa mocowana jest między przewodem a szyną w celu ochrony.

Wanienka oporowa, tworzywo sztuczne, uniwersalna





Typ	Zakres mocowania D mm	Wym. L mm	Wym. B mm	Wym. H mm	Kolor	Ilość w kartonie szt.		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
2058FW 12 LGR	8-12	34	16,5	5	jasnoszary	2700		100	0,099	**1197 12 6**
2058FW 16 LGR	12-16	34	20	5	jasnoszary	2700		100	0,130	**1197 16 9**
2058FW 22 LGR	16-22	34	25,5	5,8	jasnoszary	2700		100	1,700	**1197 22 3**
2058FW 28 LGR	22-28	34	31,5	7,2	jasnoszary	1800		100	0,216	**1197 28 2**
2058FW 34 LGR	28-34	34	37	8,4	jasnoszary	1200		100	0,280	**1197 34 7**
2058FW 40 LGR	34-40	34	42,5	9,7	jasnoszary	1200		100	0,318	**1197 40 1**
2058FW 46 LGR	40-46	40	48	11	jasnoszary	1200		100	0,415	**1197 46 0**
2058FW 52 LGR	46-52	40	51,5	9,8	jasnoszary	1600		100	0,425	**1197 52 5**
2058FW 58 LGR	52-58	40	57	10,6	jasnoszary	1600		100	0,460	**1197 58 4**
2058FW 64 LGR	58-64	40	61,2	10,4	jasnoszary	600		50	0,525	**1197 64 9**
2058FW 70 LGR	64-70	40	67,2	10,4	jasnoszary	400		50	0,565	**1197 70 3**
2058FW 76 LGR	70-76	40	71,4	11	jasnoszary	500		25	0,924	**1197 76 2**
2058FW 82 LGR	76-82	40	75,6	11	jasnoszary	500		25	0,998	**1197 82 7**
2058FW 90 LGR	82-90	40	82,6	12	jasnoszary	500		25	1,070	**1197 90 8**
2058FW 100 LGR	90-100	40	89,5	12	jasnoszary	500		25	1,150	**1197 99 1**

PP polipropylen zł/100 szt.

Niezależnie od szyny, znajdują uniwersalne zastosowanie przez wsunięcie na ramię obejmy BBS.

Wanienka oporowa, z metalu, uniwersalna





Typ	Zakres mocowania D mm	Wym. L mm	Wym. B mm	Wym. H mm	Ilość w kartonie szt.		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
2058FW M 12 FT	8-12	35	17,5	6,5	1000		100	0,940	**1199 84 6**
2058FW M 16 FT	12-16	35	21,5	7,7	1200		100	1,100	**1199 85 4**
2058FW M 22 FT	16-22	35	28	8,8	1200		100	1,200	**1199 86 2**
2058FW M 28 FT	22-28	35	34	10,4	1000		100	1,400	**1199 87 0**
2058FW M 34 FT	28-34	35	40	135	400		100	2,160	**1199 88 9**
2058FW M 40 FT	34-40	35	46	15,1	200		100	2,490	**1199 89 7**
2058FW M 46 FT	40-46	35	52	17,2	200		100	3,270	**1199 90 0**
2058FW M 52 FT	46-52	35	58	19,2	200		50	3,460	**1199 91 9**
2058FW M 58 FT	52-58	35	40	13,5	200		50	3,620	**1199 92 7**
2058FW M 64 FT	58-64	35	70	22,4	300		50	4,280	**1199 93 5**
2058FW M 70 FT	64-70	35	76	24,5	200		50	4,590	**1199 94 3**

St stal FT cynkowana metodą zanurzeniową zł/100 szt.

Niezależnie od szyny, znajdują uniwersalne zastosowanie przez wsunięcie na ramię obejmy BBS.

Korytko przeciwległe, z metalu, uniwersalna V2A





Typ	Zakres mocowania D mm	Wym. L mm	Wym. B mm	Wym. H mm	Ilość w kartonie szt.		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
2058FW M 8 V2A	4-8	35	13	2,25	1500		100	0,130	**1197 09 6**
2058FW M 12 V2A	8-12	35	17,5	6,5	1200		100	0,160	**1197 13 4**
2058FW M 16 V2A	12-16	35	21,5	7,7	1000		100	0,180	**1197 17 7**
2058FW M 22 V2A	16-22	35	28	8,8	1200		100	0,200	**1197 23 1**
2058FW M 28 V2A	22-28	35	34	10,4	1000		100	0,233	**1197 29 0**
2058FW M 34 V2A	28-34	35	40	13,5	400		100	2,160	**1197 35 5**
2058FW M 40 V2A	34-40	35	46	15,1	300		100	2,490	**1197 42 8**
2058FW M 46 V2A	40-46	35	52	17,2	200		100	3,270	**1197 47 9**
2058FW M 52 V2A	46-52	35	58	19,2	200		50	3,460	**1197 53 3**
2058FW M 58 V2A	52-58	35	40	13,5	200		50	3,620	**1197 59 2**
2058FW M 64 V2A	58-64	35	70	24,5	600		50	4,280	**1197 60 6**

V2A Stal nierdzewna 1.4301 zł/100 szt.

Niezależnie od szyny, znajdują uniwersalne zastosowanie przez wsunięcie na ramię obejmy BBS.

01_VBS_Masterkatalog_Länder_2012 / pl / 12/03/2015 (LLExport_04220) / 12/03/2015