
Rura karbowana spiralna 320 N, odporna na UV, samogasnąca
Flexible spiral corrugated pipes 320 N, Self- extinguishable, UV resist

Nr kat.	Wymiary A/B	Kolor	Opakowanie
17008C	12,4 / 8	Czarny	30 mb.
17010C	14,6 / 10		
17012C	1 6, 2 / 12		
17016C	20,2 / 16		
17020C	24,2 / 20		
17025C	29,6 / 25		
17032C	37,2 / 32		
17040C	45,3 / 40		
17012	1 6, 2 / 12	Szary RAL 7035	
17016	20,2 / 16		
17020	24,2 / 20		
17025	29,6 / 25		




Typ: lekki 320N
Temperatura pracy: od-5 do 60"C
Odporność na uderzenia: IK07
Nierozprzestrzeniające płomienia: samogasnące V0
Rezystancja Izolacji >100 Mega Ohm
Wytrzymałość dielektryczna: 2000V 50Hz
Norma: Norma: EN 61386-1, EN 61386-23
Produkt odporny na promieniowanie UV



Rura karbowana typ samochodowy - zwykła i rozcięta
Corrugated pipe car type plain and cut

Peszel stosowany jest do zabezpieczania wiązek elektrycznych przed wilgocią i uszkodzeniami mechanicznymi. Znajduje również zastosowanie w aparaturze przemysłowej, układach sterowania i automatyki oraz innych urządzeniach elektrotechnicznych.

Kolor czarny. Materiał: LDPE (Low density Poly Ethylene).



Wymiar [A] mm / [B] mm: Dimensions [A] mm / [B] mm:	Numer katalogowy Catalogue number Zwykła	Numer katalogowy Catalogue number Rozcięta	Opakowanie Quantity in package
10 / 7	G.6157	G.6157R	100 mb.
12 / 9	G.6158	G.6158R	100 mb.
16 / 11	G.6150	G.6150R	100 mb.
18 / 13,5	G.6151	G.6151R	100 mb.
20 / 14,5	G.6152	G.6152R	100 mb.
25 / 19	G.6153	G.6153R	50 mb.
32 / 25	G.6155	G.6155R	50 mb.

