

Rozdzielnica podwieszana Seria Pegasus



- Przenośna rozdzielnica odporna na wstrząsy, wykonana z poliamidu
- **Wymiary: wys. x szer. x głęb. = 230x140x140 mm**
- 4 śruby- haki do mocowania na suficie
- Maksymalne obciążenie 32A
- Maksymalnie do 6 powierzchni montażowych
- Okienko inspekcyjne na 4 moduły
- Oprzewodowanie wykonane, rozdzielnica gotowa do podłączenia
- Dostępna w kolorze czerwonym (standard) lub żółtym (wersja specjalna)
- Idealna dla przemysłu, budownictwa, ogrodnictwa, etc.
- Stopień szczelności obudowy IP44

Wykonania przykładowe, inne kombinacje na zamówienie!

Układ	CEE 400V 5p		GS 250V	Zabezpieczenia		Wejście	IP	Nr kat.
	32A	16A	16A	RCD	MCB			
	1	1	2			1xM32 (ø18-25mm) 1xM25 (ø13-18mm) 2 x złącza VC 5p	IP44	**9033002y**
		2	2			1xM25 (ø13-18mm) 1 x złącza VC 5p	IP44	**9033004y**
		1	3			1xM25 (ø13-18mm) 1 x złącza VC 5p	IP44	**9033005y**
			4			1xM25 (ø13-18mm) 1 x złącza VC 5p	IP44	**9033007y**
			4			1xM20 (ø10-14mm) 1 x złącza VC 3p	IP44	**9033008y**
			8			1xM25 (ø13-18mm) 1 x złącza VC 5p	IP44	**9033006y**
	2	2				1xM32 (ø18-25mm) 1xM25 (ø13-18mm) 2 x złącza VC 5p	IP44	**9033001r**
		4				1xM25 (ø13-18mm) 1 x złącza VC 5p	IP44	**9033003r**