Przewody współosiowe wielkiej częstotliwości

Rodzaj przewodu	Norma	PKWiU	Uwagi:	Przeznaczenie przewodów
YWDXek 75-0,59/3,7 **XWDXek 75-0,59/3,7**	ZN-MADEX-11	31.30.12 - 00.11	Wszystkie przewody mogą być wykonane w powłoce PVC, PE oraz LSOH.	RTV, CATV
YWDXpek 75-0,8/3,7 **XWDXpek 75-0,8/3,7** **HWDXpek 75-0,8/3,7**				RTV, CATV, SAT
YWDXpek 75-1,0/4,8 **XWDXpek 75-1,0/4,8** **HWDXpek 75-1,0/4,8**				RTV, CATV, SAT
YWDXpek 75-1,05/4,8 **XWDXpek 75-1,05/4,8** **HWDXpek 75-1,05/4,8**				RTV, CATV, SAT
YWDXpek 75-1,05/5,0 **XWDXpek 75-1,05/5,0** **HWDXpek 75-1,05/5,0**				RTV, CATV, SAT
YWDXpek 75-1,1/4,8 **XWDXpek 75-1,1/4,8** **HWDXpek 75-1,1/4,8**				RTV, CATV, SAT
YWD 75-0,59/3,7 **XWD 75-0,59/3,7**				RTV, TVP
YWDX 50-0,7/2,5				CB, CT
RG 6 75Ω (gęstość oplotu 60 i 95%)				RTV, CATV, SAT
RG 59 75Ω (gęstość oplotu 60 i 95%)				RTV, CATV
RG 59 75Ω – LSOH (gęstość oplotu 60 i 95%)				RTV, CATV
YWL 50-0,96/2,95 **XWL 50-0,96/2,95**		31.30.12 - 00.12		CB, CT
MH 155 50Ω				CB, CT

Zastosowanie	Przewody o powłoce z tworzywa bezhalogenowego stosowane są w budynkach, gdzie wymagane jest podwyższone bezpieczeństwo na wypadek pożaru. W przypadku pożaru przewody te nie rozprzestrzeniają płomienia, emitowane gazy nie są korozyjne, a emisja dymów jest bardzo niska. Kable przeznaczone są do pracy w otoczeniu o temperaturze od -20°C do +60°C. Kable mogą być układane w temperaturze od 0°C do +50°C. Dopuszczalny promień zginania kabla jest równy 5 × ∅ zew. Przewody współosiowe wielkiej częstotliwości z zaporą przeciwwilgociową.



Przewody współosiowe wielkiej częstotliwości z zaporą przeciwwilgociową

Rodzaj przewodu	Norma	PKWiU	Uwagi:
XzWDXpek 75-1,05/4,8	ZN-MADEX-11	31.30.12 - 00.11	
XzWDXpek 75-1,05/5,0			

Zastosowanie	Przewody są przeznaczone do połączeń w instalacjach zewnętrznych RTV, SAT, CATV. Kable przeznaczone są do pracy w otoczeniu o temperaturze od -20°C do +60°C. Kable mogą być układane w temperaturze od -10°C do +50°C. Dopuszczalny promień zginania kabla jest równy 5 × ∅ zew.



