PATRZ KARTA - BUSS MIDGET FUSE



Wkładka bezpiecznikowa, Niskie napięcie, 1.5 A, AC 500 V, 200 kA, 10 x 38 mm, 13/32 x 1-1/2 inch, uzupełniające, UL, oznaczenie kolorystyczne, opóźnienie czasowe

Powering Business Worldwide™

Typ **BUSS MIDGET FUSE**
Catalog No. **FNQ-1-1/2**

Program dostaw

Asortyment			Bezpiecznik
Funkcja podstawowa			Wkładka bezpiecznikowa
Obszar zastosowania			Niskie napięcie
Prąd nominalny	I	A	1.5
Napięcie nominalne			AC 500 V
Wielkość			10 x 38 mm 13/32 x 1-1/2 inch
Klasa użytkowa			uzupełniające
Opis			oznaczenie kolorystyczne
Zdolność wyłączania		kA	200
Zastosowanie			do transformatorów sterowanych silnikowo i obwodów z początkowymi prądami rozruchowymi
Charakterystyka wyzwalania	Klasa		opóźnienie czasowe
Standard/znak jakości			UL
Kształt			cylindryczny
Materiał			Konstrukcja rurki światłowodowej Końcówki mosiężne niklowane galwanicznie

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Wyłączniki ochronne, bezpieczniki (EG000020) / Wkładka bezpiecznikowa cylindryczna (EC002704)

Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Wkładka topikowa / Bezpieczniki cylindryczne (ecl@ss10.0.1-27-14-20-02 [AFZ797013])

Rozmiar			10x38 mm
Zakres napięcia znamionowego		V	500 - 500
Napięcie znamionowe			Inne
Rodzaj napięcia			AC
Charakterystyka			Inne
Zakres częstotliwości pracy		Hz	45 - 62
Prąd znamionowy		A	1.5
Z wybijakiem			Nie
Charakterystyka wyzwalania			M (Midget)
Zdolność łączeniowa		kA	10

Pozostałe informacje o produkcie (łącza)

Dane techniczne produktu (PDF)	http://www.cooperindustries.com/content/dam/public/bussmann/Electrical/Resources/product-datasheets-a/Bus_Ele_DS_1012_FNQ.pdf

© 05/2021 by Eaton Industries GmbH