Assmann Distribution Sp. z o.o.
ul. Szczecińska 17-21
54-517 Wrocław
tel: 071 / 326 71 40
http://assmann.pl

Zasilacz awaryjny UPS Line-Interactive 600VA/360W AVR 4xSCHUKO 3xIEC C13 1xUSB A 1x USB B RJ45



Indeks: DN-170110
Producent: DIGITUS Professional
EAN: 4016032456575

OPIS

UPS UPS Line-Interactive 600VA/360W AVR 4xSCHUKO 3xIEC C13 1xUSB A 1x USB B RJ45

Wiele w jednym: Niezawodna ochrona przed utratą danych i awarią zasilania, uszkodzeniem podłączonych urządzeń w związku z przepięciem

- Mikroprocesorowa jednostka sterująca gwarantuje wysoką niezawodność
- Line-Interactive z AVR Boost i Buck - automatyczna regulacja napięcia
- Oszczędność miejsca: Nadaje się również do montażu na ścianie
- Zintegrowana ładowarka do urządzeń przenośnych (USB)
- Automatyczny restart: Automatyczne wyłączanie po rozładowaniu akumulatora, automatyczne włączanie po ponownym włączeniu zasilania sieciowego
- Automatyczne ładowanie: Funkcja automatycznego ładowania po wyłączeniu

Modele zasilaczy UPS Line-Interactive oferują ochronę przed awarią zasilania, uszkodzeniem przepięciowym, utratą danych i wieloma innymi. Przyjazna obsługa, wysoka wydajność i bezpieczeństwo dzięki zintegrowanemu mikroprocesorowemu sterownikowi charakteryzują serię Line-Interactive. Chroń się przed utratą danych i uszkodzeniem sprzętu domowego i biurowego. Chroń swoje urządzenia za pomocą funkcji AVR, która automatycznie zawsze zapewnia właściwe napięcie i zapobiega przepięciom i napięciom dolnym. Inne funkcje bezpieczeństwa, takie jak zabezpieczenie przed przeciążeniem/rozładowaniem i przepięciem, a także funkcja zimnego startu i funkcja oszczędzania energii dopełniają tę serię UPS. Utrata danych i uszkodzenia należą już do przeszłości dzięki temu systemowi UPS.

Specyfikacje techniczne

- 4 x gniazdka wtykowe z uziemieniem do podłączania urządzeń
- 3 x gniazdo IEC C13 do podłączania np. monitorów
- 1 x gniazdo USB typu A do ładowania urządzeń przenośnych 5 V / 2 A maks.
- 1 x gniazdo USB typu B do komunikacji oprogramowania
- 1 x wejście / wyjście RJ45 jako zabezpieczenie przepięciowe dla Twojego dostępu do Internetu + komunikacja oprogramowania
- Wyświetlacz LED dla następujących funkcji: Zasilanie poprzez napięcie sieciowe / zasilanie poprzez napięcie akumulatorowe / komunikat o błędzie
- Akustyczny komunikat o błędzie dla następujących zdarzeń: Awaria zasilania (10 sek.) / niski poziom naładowania akumulatora (1 sek.) / przeciążenie (0,5 sek.) / błąd (sygnał ciągły)
- Funkcje ochronne: Rozładowanie / przeładowanie / przeciążenie
- Czas przełączania w przypadku awarii zasilania: 2 - 6 ms
- Automatyczny restart po przywróceniu napięcia
- Oprogramowanie do sterowania i monitorowania podłączonych urządzeń / funkcji UPS
- Pojemność: 600 VA / 360 W

- Napięcie wejściowe: 220 - 240 VAC
- Tolerancja napięcia wejściowego: 162 - 290 VAC
- Regulacja napięcia wyjściowego: +/- 10 %
- Zakres częstotliwości: 50 do 60 Hz (+/- 10 %)
- Forma fali: Symulowana fala sinusoidalna
- Czas ładowania: 6 - 8 godzin (0 - 90 % naładowania)
- Poziom hałasu:
- Gniazdo ładowania USB typu A: 5 V / 2 A maks.
- Temperatura pracy: 0 - 40°C
- Wilgotność robocza: 0 - 90 % (bez kondensacji)
- Wymiary (wys. x szer. x gł.): 9 x 20,2 x 28,5 cm
- Waga: 4,5 kg

Zawartość opakowania

- 1 x All-in-One UPS, 600 VA / 360 W
- 1 x wtyczka sieciowa
- 1 x instrukcja

PARAMETRY

Typ produktu:	Brak informacji
Moc pozorna [VA]:	Brak informacji
Moc rzeczywista [W]:	Brak informacji
Architektura UPS'a:	Brak informacji
Maks. czas przelaczenia na baterie [ns]:	Brak informacji
Czas podtrzymania dla obciazenia 100% [s]:	Brak informacji
Liczba i rodzaj gniazd z utrzymaniem zasilania:	Brak informacji
Zimny start [s]:	Brak informacji
Uklad automatycznej regulacji napiecia (AVR):	Brak informacji
Porty komunikacji:	Brak informacji
Kolor:	Brak informacji
Producent:	Brak informacji