PATRZ KARTA - CLASS CC TIME DELAY



Wkładka bezpiecznikowa, Niskie napięcie, 0.25 A, AC 600 V, 200 kA, 10 x 38 mm, 13/32 x 1-1/2 inch, CC, UL, typ tłumienia, opóźnienie czasowe

Powering Business Worldwide™

Typ CLASS CC TIME DELAY
Catalog No. FNQ-R-1/4

Program dostaw

Asortyment			Bezpiecznik
Funkcja podstawowa			Wkładka bezpiecznikowa
Obszar zastosowania			Niskie napięcie
Prąd nominalny	I	A	0.25
Napięcie nominalne			AC 600 V
Wielkość			10 x 38 mm 13⁄32 x 1-1⁄2 inch
Klasa użytkowa			CC
Opis			typ tłumienia
Zdolność wyłączania		kA	200
Zastosowanie			obwód odgałęziony
Charakterystyka wyzwalania	Klasa		opóźnienie czasowe
Standard/znak jakości			UL
Kształt			cylindryczny

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Wyłączniki ochronne, bezpieczniki (EG000020) / Wkładka bezpiecznikowa cylindryczna (EC002704)

Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Wkładka topikowa / Bezpieczniki cylindryczne (ecl@ss10.0.1-27-14-20-02 [AFZ797013])

Rozmiar			10x38 mm
Zakres napięcia znamionowego		V	600 - 600
Napięcie znamionowe			Inne
Rodzaj napięcia			AC
Charakterystyka			Inne
Zakres częstotliwości pracy		Hz	45 - 62
Prąd znamionowy		A	0.25
Z wybijakiem			Nie
Charakterystyka wyzwalania			CC
Zdolność łączeniowa		kA	200

Pozostałe informacje o produkcie (łącza)

Dane techniczne produktu (PDF)	http://www.cooperindustries.com/content/dam/public/bussmann/Electrical/Resources/product-datasheets-b/Bus_Ele_DS_1014_FNQ-R.pdf
Przegląd produktu (WEB)	http://www.cooperindustries.com/content/public/en/bussmann/electrical/products/fuses_class_cc_j_rk1_rk5/class_cc/fnq-r1.html

© 05/2021 by Eaton Industries GmbH