CECHY PRODUKTU PZB, PZB1

- >>Przewód w izolacji PVC
- >>Solidna konstrukcja bębna odporny na uderzenia z metalowym stojakiem
- >>Różne wielkości bębnów
- >>Izolowany uchwyt ułatwiający przenoszenie
- >>Blokada przed przypadkowym rozwinięciem
- >>Bezpiecznik termiczny
- >>Przewód pomarańczowy, opcjonalnie przewód w kolorze czarnym
- >>Wykonane według zharmonizowanej normy PN-EN 61242, do wewnątrz i na zewnątrz



3x1 mm² | 700W 230V~ | 2300W 230V~ | Produkt Polski

PRZEDŁUŻACZE ZWIJANE NA BĘBNIE Z ZABEZPIECZENIEM TERMICZNYM, 4-KROTNE METALOWY STOJAK, MAŁY BĘBEN, Z UZIEMIENIEM

SMALL EXTENSION REELS WITH THERMAL PROTECTION

długość/m length/m	symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
10	PZB1-40-10Y/1	1	5902694041268	1,50
15	PZB1-40-15Y/1	1	5902694041244	1,80
20	PZB1-40-20Y/1	1	5902694041237	2,10
25	PZB1-40-25Y/1	1	5902694041220	2,40



3x1,5 mm² | 1100W 230V~ | 3600W 230V~ | Produkt Polski

długość/m length/m	symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
10	PZB1-40-10Y	1	5902694041213	1,70
15	PZB1-40-15Y	1	5902694041190	2,01
20	PZB1-40-20Y	1	5902694041039	2,50
25	PZB1-40-25Y	1	5902694041084	2,85



3x1 mm² | 700W 250V~ | 2300W 250V~

MAŁE PRZEDŁUŻACZE ZWIJANE NA BĘBNIE Z ZABEZPIECZENIEM TERMICZNYM, 4-KROTNE Z UZIEMIENIEM, METALOWY STOJAK

EXTENSION REELS WITH THERMAL PROTECTION

długość/m length/m	symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
15	PZB1C1-40-15Y/1	-	5902694041763	1,88



3x1 mm² | 700W 250V~ | 2300W 250V~ | Produkt Polski

PRZEDŁUŻACZE ZWIJANE NA BĘBNIE Z ZABEZPIECZENIEM TERMICZNYM, 4-KROTNE Z UZIEMIENIEM, METALOWY STOJAK

EXTENSION REELS WITH THERMAL PROTECTION

długość/m length/m	symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
20	PZB-40-20Y/1	1	5902694140251	2,50
25	PZB-40-25Y/1	1	5902694140206	2,95
30	PZB-40-30Y/1	1	5902694140305	3,40
35	PZB-40-35Y/1	1	5902694040377	4,00
40	PZB-40-40Y/1	1	5902694240401	4,60