

HARD

3x2,5 mm² | 1100W 250V~ | 3600W 250V~ | Produkt Polski

PRZEDŁUŻACZE ZWIJANE NA BĘBNIE Z ZABEZPIECZENIEM TERMICZNYM, 4-KROTNE Z UZIEMIENIEM, Z PRZEWODEM H05RR-F3G2,5mm² (GUMA), METALOWY STOJAK

EXTENSION REELS WITH THERMAL PROTECTION AND CABLE H05RR-F3G2.5mm² (RUBBER) HARD

długość/m length/m	symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
20	PZB-40-20G/2,5	1	5902694041138	4,78
25	PZB-40-25G/2,5	1	5902694041145	5,41
30	PZB-40-30G/2,5	1	5902694041152	6,10

40 m i 50 m posiadamy na metalowym bębnie PZB-1111, na str. 20



LIGHT

3x1 mm² | 700W 250V~ | 2300W 250V~ | Produkt Polski

PRZEDŁUŻACZE ZWIJANE NA METALOWYM BĘBNIE 3-KROTNE Z UZIEMIENIEM, Z GNIAZDAMI BRYZGOSZCZELNYMI (IP44) Z ZABEZPIECZENIEM TERMICZNYM I PRZEWODEM H05RR-F3G1mm²(GUMA), METALOWY STOJAK

EXTENSION REELS WITH THERMAL PROTECTION AND SPLASH-PROOF SOCKETS (IP44) H05RR-F3G1mm²

długość/m length/m	symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
20	PZB-111-20G/1	1	5902694757282	2,80
25	PZB-111-25G/1	1	5902694757268	3,10
30	PZB-111-30G/1	1	5902694757312	3,41
35	PZB-111-35G/1	1	5902694757459	3,70
40	PZB-111-40G/1	1	5902694757411	4,00



STRONG

3x1,5 mm² | 1100W 250V~ | 3600W 250V~ | Produkt Polski

PRZEDŁUŻACZE ZWIJANE NA METALOWYM BĘBNIE 3-KROTNE Z UZIEMIENIEM, Z GNIAZDAMI BRYZGOSZCZELNYMI (IP44) Z ZABEZPIECZENIEM TERMICZNYM I PRZEWODEM H05RR-F3G1,5mm²(GUMA), METALOWY STOJAK

EXTENSION REELS WITH THERMAL PROTECTION AND SPLASH-PROOF SOCKETS (IP44) H05RR-F3G1.5mm²

długość/m length/m	symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
20	PZB-111-20G	1	5902694757206	3,68
25	PZB-111-25G	1	5902694757251	4,10
30	PZB-111-30G	1	5902694757305	4,60
35	PZB-111-35G	1	5902694757367	5,05
40	PZB-111-40G	1	5902694757404	5,41
50	PZB-111-50G	1	5902694757220	6,25



HARD

3x2,5 mm² | 1100W 250V~ | 3600W 250V~ | Produkt Polski

PRZEDŁUŻACZE ZWIJANE NA METALOWYM BĘBNIE 3-KROTNE Z UZIEMIENIEM, Z GNIAZDAMI BRYZGOSZCZELNYMI (IP44) Z ZABEZPIECZENIEM TERMICZNYM I PRZEWODEM H05RR-F3G2,5mm²(GUMA), METALOWY STOJAK

EXTENSION REELS WITH THERMAL PROTECTION AND SPLASH-PROOF SOCKETS (IP44) H05RR-F3G2.5mm²

długość/m length/m	symbol cat. No	szt./op. pcs./pcg.	kod EAN EAN Code	waga weight
20	PZB-111-20G/2,5	1	5902694757053	4,60
25	PZB-111-25G/2,5	1	5902694757022	5,40
30	PZB-111-30G/2,5	1	5902694757046	6,21